EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	UK
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

ME&DI

For more information,
visit: www.ansell.com

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue, Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia
+60 3 8310 6688
+60 3 8318 6699

Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street, Richmond, Vic, 3121
+61 1800 337 041
+61 1800 803 578

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park, Blvd International, 55, 1070 Brussels, Belgium
+32 2 528 74 00
+32 2 528 74 01

Russia
Анселл РУС
123610 Россия, Москва, Краснопресненская
Наб. 12, п.3, оф 1103
+7 495 258 13 16

North America Region
US Legal Manufacturer/Fabricant: Ansell Healthcare Products LLC
2301 Robb Drive, Reno, NV 89523, USA
+1 732 345 5400
+1 800 800 0445

Brazil
Ansell Brazil Ltda.
Rua das Figueiras 474 – 4º Andar, Santo André, SP - Brazil
CEP 09080-300
CNPJ: 03.496.778/0001-21

Latin America and Caribbean Region
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, Q7001 Torre ll. Suites 1304, 1305 y 1306. Col. Centro Sur, C.P. 76079 Querétaro, Qro. México
+52 442 296 2050

Instructions for use 06/19

Ansell

INSTRUCTIONS FOR USE — EN

ANSELL SINGLE USE SURGICAL GLOVES – CAT. IIa

A. Use - Gloves are designed to protect the hands mainly against chemical splash risks and comply with the harmonised standards shown by pictograms. **Explanation of symbols & pictograms:**

EN388:2016 / A B C D E = Protection from mechanical risks: A: Abrasion resistance (performance levels 0 to 4) B: Blade cut resistance (performance levels 0 to 5) C: Tear resistance (performance levels 0 to 4) D: Puncture resistance (performance levels 0 to 4) E : TDM ISO EN 13997 cut resistance (performance levels A to F)

EN 421:2010 = Protection against radio-active contamination

EN ISO 374-5:2016 = Protection against bacteria and fungi, not tested against virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Protection against bacteria, fungi and virus

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B and C / J K L M N O P and T = Protection against chemical hazards: Type A = chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 6 chemicals as per list defined in EN ISO 374-1:2016 Type B = chemical breakthrough time > 30 minutes against at least three chemicals as per list defined in EN ISO 374-1:2016 Type C = chemical breakthrough time > 10 minutes against at least one test chemical as per list defined in EN ISO 374-1:2016 (no code underneath the pictogram) J = n-heptane, K = sodium hydroxide, 40%, L = sulphuric acid, 96%, M = nitric acid, 65%, N = acetic acid, 99% O = ammonia, 25%, P = hydrogen peroxide, 30%, S = hydrofluoric acid, 40%, T = formaldehyde, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Please read the Instructions for Use, prior to using the gloves, or contact Ansell for more information.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Medical device Class IIa under MDD 93/42/EEC. **PPE compliant & certified to the requirements of the European Regulation 2016/425.** PPE protecting against category III risks under the conformity procedure by the Notified Body **Centexbel,** with reference (0493).

UA.TR.116 — Medical device Class IIa under Technical Regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013 under conformity assessment procedure by the Notified Body "UNI-CERT" LLC, with reference (UA.TR.116).

EU-Type examination certificate (Module B) and EU Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D) by Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Please note: Not all products are available in every country. Gloves are available in sizes: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1]Excluding ENCORE® Latex Ortho, GAMMEX® Latex Ortho. [2] Only for GAMMEX® Latex. **Warning!** Chemical resistance data provided, has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if it be used in a mixture. The chemical resistance data may not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Chemical permeation data, as tested per EN 16523-1:2015 test method, and degradation data, tested per EN 374-4:2013 test method, are available upon request. For more detailed information on the product's performance and to obtain a copy of the Conformity Declaration, please consult Ansell. To obtain the EU-Conformity Declaration, please use the link as shown hereunder: www.ansell.com/regulatory **B. Precautions for use: 1.** Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections such as holes, pinholes and tears. If the gloves are ripped or punctured during use, dispose of them immediately. If in doubt, do not use the gloves, get a new pair. **2.** Do not reverse the gloves. **3.** It is essential to keep all chemicals from contact with the skin, even if they are thought to be harmless. **4.** Contaminated gloves should be cleaned or washed before removal. **5.** Ensure the chemicals cannot enter via the cuff. **6.** Gloves which have a tear level of 1 or above (as per EN 388) should not be used for protection against serrated blades or when there is a risk of entanglement with moving machine parts. **7.** The gloves should not come in contact with a naked flame. **8.** Gloves shall not be used for protection against ionising radiation nor for use in containment enclosures. **C. Ingredients / Hazardous ingredients: Warning:** Products containing natural rubber latex may cause allergic reactions. Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. For more information, please contact Ansell. **D. Care instructions: Storage:** Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place. Keep away from ozone sources. If gloves are properly stored, as indicated above, they won't lose their performances and won't change the glove characteristics significantly. If gloves could be affected by ageing or storage, the expiry date is mentioned on the packaging materials. **Cleaning:** These are single-use gloves and are not designed to be laundered nor to be reused.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

GUANTES QUIRÚRGICOS MONOUSO ANSELL – CAT. IIa

A. Uso - Los guantes están diseñados para proteger las manos principalmente de riesgos de salpicaduras de productos químicos y cumplen con las normas armonizadas indicadas mediante pictogramas. **Explicación de los símbolos y pictogramas:**

EN388:2016 / A B C D E = Protección contra riesgos mecánicos: A: Resistencia a la abrasión (niveles de rendimiento 0 a 4) B: Resistencia al corte por cuchilla (niveles de rendimiento 0 a 5) C: Resistencia al desgarro (niveles de rendimiento 0 a 4) D: Resistencia a la perforación (niveles de rendimiento 0 a 4) E: TDM ISO EN 13997 resistencia al corte (niveles de rendimiento A a F)

EN 421:2010 = Protección contra la contaminación radiactiva.

EN ISO 374-5:2016 = Protección contra bacterias y hongos, no probados contra virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Protección contra bacterias, hongos y virus.

EN ISO 374-1:2016 / Tipo A, B y C / J K L M N O P y T = Protection against chemical hazards: Type A = chemical breakthrough time > 30 minutes against at least 6 chemicals as per list defined in EN ISO 374-1:2016 Type B = chemical breakthrough time > 30 minutes against at least three chemicals as per list defined in EN ISO 374-1:2016 Type C = chemical breakthrough time > 10 minutes against at least one test chemical as per list defined in EN ISO 374-1:2016 (no code underneath the pictogram) J = n-heptane, K = sodium hydroxide, 40%, L = sulphuric acid, 96%, M = ácido nítrico, 65%, N = ácido acético, 99%, 65%, N = acetic acid, O = ammonia, 25%, P = hydrogen peroxide, 30%, S = hydrofluoric acid, 40%, T = formaldehyde, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Por favor, lea las Instrucciones de Uso antes de utilizar los guantes, o contacte con Ansell si desea más información.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Dispositivo médico de Clase IIa en conformidad con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE y EPI de protección contra los riesgos de Categoría III bajo el Reglamento Europeo 2016/425 y bajo el procedimiento de evaluación de conformidad del organismo notificado Centexbel, con referencia (0493).

UA.TR.116 — Medical device Class IIa under Technical Regulation on medical devices, approved by Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 on October 2nd, 2013 under conformity assessment procedure by the Notified Body "UNI-CERT" LLC, with reference (UA.TR.116).

Certificado de examen europeo tipo UE (Módulo B), Conformidad UE con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción. (Módulo D) por Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Recuerde: algunos productos no están disponibles en determinados países. Guantes disponibles en las tallas: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Se excluyen los guantes ENCORE® Latex Ortho y GAMMEX® Latex Ortho. [2] Sólo para GAMMEX® Latex. **¡Advertencia!** Los datos de resistencia química proporcionados han sido evaluados en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma, y sólo atañen al producto químico probado. Puede resultar diferente si se utiliza en una mezcla. Los datos de resistencia química pueden no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo, ni la diferenciación entre sustancias químicas puras y mezclas de las mismas. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso pretendido, ya que las condiciones en el lugar de trabajo podrían diferir de las de la prueba tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación. Durante el uso, los guantes protectores pueden demostrar menor resistencia a los productos químicos peligrosos debido a cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, enganchones, frotamiento y degradación causados por el contacto con los productos químicos, etc. pueden reducir el tiempo real de uso de forma significativa. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta durante la selección de guantes resistentes a los productos químicos. Los datos de permeabilidad a los productos químicos, probados según el método de prueba EN 16523-1:2015, y los datos de degradación, probados mediante el método de prueba EN 374-4:2013, están disponibles a petición. Consulte con Ansell si desea más información sobre el rendimiento de los productos o desea obtener una copia de la Declaración de Conformidad. Para obtener la Declaración de Conformidad UE, utilice el siguiente enlace: www.ansell.com/regulatory **B. Precauciones durante su uso. 1.** Antes de ponerse los guantes, cerciórese de que no tienen defectos ni imperfecciones como orificios, pinchazos o desgarros. Elimine los guantes inmediatamente si se pinchan o se perforan durante el trabajo. Reemplace los guantes si no está seguro de su buen estado. **2.** No dé la vuelta a los guantes. **3.** Es muy importante evitar el contacto de la piel con productos químicos, aunque éstos parezcan inocuos. **4.** Limpie o lave los guantes contaminados antes de quitárselos. **5.** Tome precauciones para que los productos químicos no penetren por el puño del guante. **6.** Los guantes con un nivel de desgarro 1 o superior (según EN 388) no deben usarse como protección contra sierras dentadas, o cuando haya riesgo de que queden atrapados en piezas móviles de la máquina. **7.** Los guantes no deben ponerse en contacto con una llama. **8.** Los guantes no deberán utilizarse para proteger contra la radiación ionizante ni para su uso en recintos cerrados. **C. Componentes / Componentes peligrosos: Advertencia:** Los productos que contienen látex de caucho natural pueden provocar reacciones alérgicas. Los componentes de algunos guantes son considerados como posibles causas de alergias para personas sensibilizadas, y estos usuarios podrían sufrir irritaciones y/o reacciones alérgicas por contacto. Consulte inmediatamente con un médico si se produce alguna reacción alérgica. Contacte con Ansell para obtener más información. **D. Cuidado de los guantes: Almacenamiento:** Mantener alejados de la luz solar directa y en un lugar fresco y seco. Mantener alejados de fuentes de ozono. Si los guantes están correctamente almacenados, como se indicó anteriormente, no perderán sus prestaciones y no cambiarán significativamente sus características. Si los guantes pueden verse afectados por el envejecimiento o almacenamiento, se menciona la fecha de caducidad en el embalaje. **Limpieza:** Estos son guantes desechables y no están diseñados para lavarse ni para ser reutilizados.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

GUANTI CHIRURUGICI MONOUSO ANSELL – CAT. IIa

A. Uso - Questi guanti sono destinati a proteggere le mani principalmente dai rischi chimici e sono conformi alle norme armonizzate mostrate dai pittogrammi. **Spiegazione di simboli e pittogrammi:**

EN 388:2016/A B C D E = Protezione contro i rischi meccanici A: Resistenza all'abrasione (livelli di prestazione da 0 a 4) B: Resistenza al taglio da lama (livelli di prestazione da 0 a 5) C: Resistenza allo strappo (livelli di prestazione da 0 a 4) D: Resistenza alla perforazione (livelli di prestazione da 0 a 4) E: Resistenza al taglio TDM EN ISO 13997 (livelli di prestazione da A a F)

EN 421:2010 = Protezione contro la contaminazione radioattiva

EN ISO 374-5:2016 = Protezione contro batteri e funghi, non testati contro i virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Protezione contro batteri, funghi e virus

EN ISO 374-1:2016/Tipo A, B o C/J K L M N O P o T = Protezione contro i pericoli chimici Tipo A = tempo di permeazione chimica > 30 minuti con almeno 6 delle sostanze chimiche riportate nell'elenco definito nella norma EN ISO 374-1:2016. Tipo B = tempo di permeazione chimica > 30 minuti con almeno 3 delle sostanze chimiche riportate nell'elenco definito nella norma EN ISO 374-1:2016 Tipo C = tempo di permeazione chimica > 10 minuti con almeno una delle sostanze chimiche riportate nell'elenco definito nella norma EN ISO 374-1:2016 (nessun codice sotto il pittogramma) J = n-eptano, K = idrossido di sodio, 40%, L = acido solforico, 96%, M = acido nitrico, 65%, N = acido acetico, 99% O = ammoniaca, 25%, P = perossido di idrogeno, 30%, S = acido fluoridrico, 40%, T = formaldeide, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Leggere le istruzioni prima di usare i guanti, oppure contattare Ansell per ulteriori informazioni.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Dispositivo medico di Classe IIa in conformità alla DDM 93/42/CEE e DPI di protezione dai rischi di categoria III in conformità al regolamento europeo 2016/425 ai sensi della procedura di valutazione della conformità da parte dell'organismo notificato Centexbel, con riferimento (0493).

UA.TR.116 — Dispositivo medico di Classe IIa in conformità al regolamento tecnico sui dispositivi medici approvato da decreto del Consiglio dei Ministri dell'Ucraina n. 753 del 2 ottobre 2013, ai sensi della procedura di valutazione della conformità da parte dell'organismo notificato "UNICERT" LLC, con riferimento (UA. TR.116).

Certificazione UE di tipo (Modulo B), Conformità UE di tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo D) certificata da Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in ogni paese. I guanti sono disponibili nelle taglie: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Tranne ENCORE® Latex Ortho e GAMMEX® Latex Ortho. [2] Solo per GAMMEX® Latex. **Attenzione!** I dati forniti sulla resistenza chimica sono stati valutati in condizioni di laboratorio da campioni prelevati dal palmo e si riferiscono solo alla sostanza chimica sottoposta a test. Possono essere diversi se la sostanza è utilizzata in una miscela. I dati relativi alla resistenza chimica potrebbero non riflettere l'effettiva durata della protezione nel posto di lavoro e la differenziazione fra miscele e sostanze chimiche pure. Si raccomanda di controllare l'idoneità dei guanti all'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro possono essere diverse dal test di tipo in funzione dei valori di temperatura, abrasione e degradazione. Durante l'utilizzo, i guanti protettivi potrebbero garantire una resistenza inferiore alla sostanza chimica pericolosa a seguito delle mutate proprietà fisiche. Movimenti, strofinii, sfregamenti, degradazioni causate da contatto chimico possono ridurre in modo rilevante l'effettiva durata di utilizzo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella selezione dei guanti resistenti alle sostanze chimiche. Sono disponibili, su richiesta, i dati di permeazione chimica risultanti dal metodo di prova in base alla norma EN 16523-1:2015 e i dati relativi alla degradazione risultanti dal metodo di prova in base alla norma EN 374-4:2013. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni del prodotto e per ottenere una copia della Dichiarazione di Conformità, contattare Ansell. Per ottenere la Dichiarazione di Conformità UE, utilizzare il link indicato di seguito: www.ansell.com/regulatory **B. Precauzioni per l'uso: 1.** Prima dell'uso, controllare attentamente i guanti per accertare l'assenza di difetti o imperfezioni come fori, microfratture e strappi. Se i guanti si strappano o si forano durante l'uso, toglierli e buttarli immediatamente. In caso di dubbio non utilizzare i guanti e prendere un nuovo paio. **2.** Non rivoltare i guanti. **3.** È essenziale evitare qualsiasi contatto della sostanza chimica con la pelle, anche se tale sostanza è considerata innocua. **4.** I guanti contaminati vanno puliti o lavati prima di essere tolti dalla mano. **5.** Accertarsi che i prodotti chimici non possano infiltrarsi nel guanto dal polsino. **6.** I guanti con livello 1 o superiore (in base alla norma EN 388) di resistenza allo strappo non devono essere utilizzati in presenza di lame dentellate o macchinari con parti in movimento in cui potrebbero impigliarsi. **7.** I guanti non devono entrare a contatto con fiamme libere. **8.** I guanti non devono essere utilizzati per proteggersi contro le radiazioni ionizzanti o per operazioni in recinzioni di contenimento. **C. Composizione/Ingredienti pericolosi: Avvertenza:** i prodotti che contengono gomma di lattice naturale possono causare reazioni allergiche. Alcuni guanti possono contenere componenti noti come potenzialmente allergizzanti per persone che presentano sensibilità ad essi. Questi possono sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. Qualora si verifichi una manifestazione allergica, consultare immediatamente il medico. Per maggiori informazioni, contattare Ansell. **D. Istruzioni per la cura dei guanti: Stoccaggio:** Non esporre alla luce diretta del sole; conservare in un locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono. Se conservati correttamente, come indicato in precedenza, i guanti non perdono le loro prestazioni, né subiscono variazioni rilevanti delle loro caratteristiche. Se i guanti possono risentire dell'invecchiamento o della conservazione, la loro data di scadenza è indicata sui materiali di imballaggio. **Pulizia:** Questi sono guanti monouso e non destinati al lavaggio industriale né al riutilizzo.

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

CHIRURGISCHE ANSELL-HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK - CAT. IIa

A. Gebruik - Deze handschoenen zijn ontworpen om handen hoofdzakelijk tegen spatten van chemicaliën te beschermen. Ze voldoen aan de geharmoniseerde normen aangeduid door de pictogrammen. **Uitleg over symbolen & pictogrammen:**

EN388:2016 / A B C D E = Bescherming tegen mechanische risico's: A: Schuurweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) B: Snijweerstand (prestatieniveau 0 tot 5) C: Scheurweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) D: Perforatieweerstand (prestatieniveau 0 tot 4) E: TDM ISO EN 13997 snijweerstand (prestatieniveaus A tot F)

EN 421:2010 = Bescherming tegen radioactieve besmetting.

EN ISO 374-5:2016 = Bescherming tegen bacteriën en schimmels, niet getest tegen virussen.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B of C / J K L M N O P of T = Bescherming tegen chemische risico's: Type A = permeatiedoorbraaktijd > 30 minuten voor minstens 6 chemische stoffen uit de lijst bepaald in EN ISO 374-1:2016 Type B = permeatiedoorbraaktijd > 30 minuten voor minstens 3 chemische stoffen uit de lijst bepaald in EN ISO 374-1:2016 Type C = permeatiedoorbraaktijd > 10 minuten voor minstens één geteste chemische stof uit de lijst bepaald in EN ISO 374-1:2016 (geen code onder het pictogram) J = n-heptaan, K = natriumhydroxide, 40%, L = zwavelzuur, 96%, M = salpeterzuur, 65%, N = azijnzuur, 99% O = ammoniak, 25%, P = waterstofperoxide, 30%, S = fluorwaterstofzuur, 40%, T= formaldehyde, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Lees de Gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt of neem contact op met Ansell voor meer informatie.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Medisch hulpmiddel Klasse IIa volgens 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en PBM ter bescherming tegen risico's van Cat. III volgens de Europese Verordening 2016/425 volgens de conformiteitsbeoordelingsprocedure van de erkende organisatie Centexbel, met referentie (0493).

UA.TR.116 — Medisch hulpmiddel Klasse IIa volgens de technische verordening betreffende medische hulpmiddelen, goedgekeurd door een Decreet van de Ministerraad van Oekraïne nr.753 van 2 oktober 2013,volgens de conformiteitsbeoordelingsprocedure van de erkende organisatie "UNI-CERT" LLC, met referentie (UA.TR.116).

Onderzoekscertificaat (Module B), EU Typeovereenstemming op basis van kwaliteitsborging van het productieproces (Module D) door Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Let op: Niet alle producten zijn verkrijgbaar in alle landen. De handschoenen zijn verkrijgbaar in deze maten: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Excluding ENCORE® Latex Ortho and GAMMEX® Latex Ortho. [2] Only for GAMMEX® Latex. **Waarschuwing!:** De vermelde gegevens in verband met de chemische weerstand zijn verkregen in laboratoriumomstandigheden met stalen die uitsluitend uit de palm worden genomen en ze hebben alleen betrekking op de geteste chemische stof. De gegevens kunnen verschillend zijn bij gebruik in een mengsel. De gegevens in verband met de chemische weerstand weerspiegelen niet noodzakelijk de duur van de bescherming op de werkplek en houden geen rekening met het verschil tussen mengsels en zuivere chemicaliën. Het verdient aanbeveling om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat op de werkplek mogelijk niet dezelfde omstandigheden gelden als bij de standaardtest, met verschillen in temperatuur, schuurbelasting en degradatie. Beschermende handschoenen kunnen bij gebruik minder weerstand tegen gevaarlijke chemische stoffen bieden door wijzigingen in hun fysieke eigenschappen. Bewegingen, scheuren, wrijving of degradatie door contact met de chemische stof enz. kunnen de effectieve gebruiksduur aanzienlijk inkorten. Voor bijtende chemische stoffen kan degradatie de belangrijkste factor zijn om te overwegen bij het selecteren van handschoenen met chemische weerstand. Op verzoek bezorgen wij u graag de chemische permeatiegegevens, volgens de EN 16523-1:2015 testmethode, en de degradatiegegevens, volgens de EN 374-4:2013 testmethode. Neem contact op met Ansell voor meer gedetailleerde informatie over de prestaties van de handschoen, of voor een kopie van de Conformiteitsverklaring. Gebruik de onderstaande link voor de EU-Conformiteitsverklaring. www.ansell.com/regulatory. **B. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik: 1.** Controleer vóór gebruik de handschoenen op eventuele fouten of onvolkomenheden, zoals gaatjes, perforaties en scheuren. Indien de handschoenen tijdens het gebruik scheuren of doorboord worden, werp ze dan onmiddellijk weg. Twijfelt u? Gebruik de handschoenen dan niet, maar neem een nieuw paar. **2.** Keer de handschoenen niet binnenstebuiten. **3.** Het is van het grootste belang om elk contact tussen de huid en chemische producten te vermijden, zelfs als die producten verondersteld worden onschadelijk te zijn. **4.** Besmette handschoenen moeten gereinigd of gewassen worden voor het uittrekken. **5.** Zorg ervoor dat de chemicaliën niet via de manchet kunnen binnendringen. **6.** Handschoenen met scheurweerstandsniveau 1 of hoger (volgens EN 388) mogen niet worden gebruikt voor bescherming tegen getande zaag- of snijbladen of als het risico bestaat dat ze blijven haken aan bewegende machineonderdelen. **7.** De handschoenen mogen niet in contact komen met naakte vlammen. **8.** De handschoenen mogen niet gebruikt worden voor bescherming tegen ioniserende straling of in handschoenkasten **C. Bestanddelen / gevaarlijke bestanddelen - Waarschuwing:** Producten die natuurrubberlatex bevatten kunnen allergische reacties veroorzaken. Sommige handschoenen kunnen bestanddelen bevatten waarvan bekend is dat ze bij gevoelige personen allergieën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontstaan. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer dergelijke allergische reacties voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met Ansell. **D. Onderhoud - Bewaren:** Stel de producten niet bloot aan direct zonlicht; bewaar ze op een koele en droge plaats. Hou de producten uit de buurt van ozonbronnen. Als de handschoenen correct worden bewaard, zoals hierboven aangegeven, dan blijven ze optimaal presteren en veranderen de kenmerken van de handschoenen niet significant. Bij handschoenen waarvan de prestaties worden aangetast door veroudering of opslag staat de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking. **Reiniging:** Deze handschoenen zijn niet ontworpen om gewassen of hergebruikt te worden.

BRUGSANVISNING — DA

ANSELL OPERATIONSHANDSKER TIL ENGANGSBRUG – KAT. IIa

A. Brug – Handskerne er konstrueret til primært at beskytte hænderne mod risiko for kemikaliestænk og overholder harmoniserede standarder som vist i piktogrammer. **Forklaring på symboler og piktogrammer:**

EN388:2016 / A B C D E = Beskyttelse mod mekaniske risici: A: Slidstyrke (ydeevne 0 til 4) B: Snitbestandighed (ydeevne 0 til 5) C: Rivstyrke (ydeevne 0 til 4) D: Stikbestandighed (ydeevne 0 til 4) E: TDM ISO EN 13997 snitbestandighed (ydeevne A til F)

EN 421:2010 = Beskyttelse mod radioaktiv kontamination

EN ISO 374-5:2016 = Beskyttelse mod bakterier og svamp, er ikke testet mod virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Beskyttelse mod bakterier, svamp og virus

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B eller C / J K L M N O P eller T = Beskyttelse mod kemiske farer: Type A = kemisk gennembrudstid > 30 minutter for mindst 6 kemikalier ifølge liste defineret i EN ISO 374-1:2016 Type B = kemisk gennembrudstid > 30 minutter for mindst 3 kemikalier ifølge liste defineret i EN ISO 374-1:2016 Type C = kemisk gennembrudstid > 10 minutter for mindst ét testkemikalie ifølge liste defineret i EN ISO 374-1:2016 (ingen kode under piktogrammet) J = n-heptan, K = natriumhydroxid, 40 %, L = svovlsyre, 96 %, M =salpetersyre, 65 %, N = eddikesyre, 99 % O = ammoniak, 25 %, P = hydrogenperoxid, 30 %, S = flussyre, 40 %, T = formaldehyd, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Læs brugsanvisningen, før handskerne tages i brug, eller kontakt Ansell for at få flere oplysninger.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Medicinsk udstyr Klasse IIa i henhold til MDD 93/42/EØF og personlige værnemidler, der beskytter mod risici i Klasse III, i henhold til EU-forordning 2016/425 i henhold til proceduren for overensstemmelsesvurdering fra det notificerede organ Centexbel med reference (0493).

UA.TR.116 — Medicinsk udstyr i klasse IIa i henhold til teknisk forskrift om medicinsk udstyr, godkendt via lovdekret af Ukraines ministerkabinet №753 den 2. oktober 2013 i henhold til proceduren for overensstemmelsesvurdering fra testlaboratoriet "UNI-CERT" LLC med reference (UA.TR.116).

Europæisk EU-typeafprøvningsattest (Modul B), EU-typeoverensstemmelse baseret på kvalitetssikring af produktionsprocessen (Modul D) fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Bemærk: Alle produkter kan ikke altid fås i alle lande. Handskerne fås i følgende størrelser: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Eksklusive ENCORE® Latex Ortho og GAMMEX® Latex Ortho. [2] Kun for GAMMEX® Latex. **Advarsel!:** De angivne data for kemisk bestandighed er vurderet under laboratorieforhold ud fra prøver, som udelukkende er taget fra håndfladen, og er kun relateret til det testede kemikalie. Der kan være forskelle, hvis de bruges i en blanding. Data for kemisk bestandighed vil muligvis ikke afspejle den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Det anbefales at udføre kontrol af, om handskerne er egnet til formålet, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellige fra betingelserne under typetesten afhængigt af temperatur, slidstyrke og nedbrydning. Beskyttelseshandsker kan under brug være mindre modstandsdygtige over for farlige kemikalier på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Bevægelser, friktion samt nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt osv. kan reducere den faktiske brugstid markant. I forbindelse med ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal overvejes ved valg af kemisk bestandige handsker. Data for kemisk gennemtrængning, efter test i overensstemmelse med EN 16523-1:2015-testmetoden og nedbrydningsdata testet i overensstemmelse med EN 374-4:2013-testmetoden, kan fås ved henvendelse. Yderligere information om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Ansell. Brug linket angivet herunder til at få vist EU-overensstemmelseserklæringen: www.ansell.com/regulatory. **B. Forholdsregler ved brug:** 1. Handskerne bør efterses for eventuelle fejl eller skader som f.eks. huller, pinholes og rifter før brug. Er handskerne revet i stykker, eller er der huller i dem, skal de straks kasseres. Er du i tvivl, bør du ikke anvende handskerne, men tage et nyt par. **2.** Vend ikke handskerne med vrangsiden udad. **3.** Det er vigtigt at holde alle kemikalier væk fra huden, selvom de anses for at være uskadelige. **4.** Kontaminerede handsker skal rengøres eller vaskes før aftagning. **5.** Sørg for, at der ikke kan komme kemikalier ind via manchetten. **6.** Handsker med en rivstyrke på 1 eller mere (ifølge EN 388) bør ikke bruges til beskyttelse mod savtakkede blade, eller når der er risiko for, at de kan sidde fast i bevægelige maskindele. **7.** Handskerne må ikke komme i kontakt med åben ild. **8.** Handsker må ikke anvendes til beskyttelse mod ioniserende stråling eller i indkapslingsbeholdere. **C. Bestanddele / farlige bestanddele: Advarsel:** Produkter, der indeholder naturgummilatex, kan forårsage allergiske reaktioner. Visse handsker kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge. Kontakt Ansell for at få flere oplysninger. **D. Plejeanvisninger: Opbevaring:** Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted. Må ikke udsættes for ozonkilder. Hvis handskerne opbevares korrekt som angivet ovenfor, går det ikke ud over deres ydeevne, og der sker ingen markant ændring af handskernes egenskaber. Hvis handskerne skulle blive påvirket af ældning eller opbevaring, er udløbsdatoen angivet på emballeringsmaterialet. **Rengøring:** Dette er engangshandsker, som ikke kan vaskes eller genbruges.

BRUKSANVISNING — NO

ANSELL KIRURGISKE ENGANGSHANSKER – KATEGORI IIa

A. Bruk - Hanskene er beregnet som beskyttelse for hendene, hovedsakelig mot sprut fra kjemikalier og overholder gjeldende harmoniserte standarder som vist på piktogrammene. **Forklaring på symboler og piktogrammer:**

EN388:2016 / A B C D E = Beskyttelse mot mekaniske farer: A: Slitasjemotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) B: Kuttmotsand (ytelsesnivåer 0 til 5) C: Rivemotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) D: Pukteringsmotstand (ytelsesnivåer 0 til 4) E: TDM ISO EN 13997 kuttmotstand (ytelsesnivåer A til F)

EN 421:2010 = Beskyttelse mot radioaktiv kontaminering.

EN ISO 374-5:2016 = Beskyttelse mot bakterier og sopp, ikke testet mot virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B eller C / J K L O P S eller T = Beskyttelse mot: Type A = tid for gjennomtrengning av kjemikalier > 30 minutter mot minst 6 kjemikalier som definert i EN ISO 374-1:2016 Type B = tid for gjennomtrengning av kjemikalier > 30 minutter mot minst 30 kjemikalier som definert i EN ISO 374-1:2016 Type C = tid for gjennomtrengning av kjemikalier > 10 minutter mot minst 1 testkjemikalie som definert i EN ISO 374-1:2016 (ingen kode under piktogrammet J = n-heptan, K = natriumhydroksid, 40 %, L = svovelsyre, 96 %, M = salpetersyre, 65 %, N = eddiksyre, 99 % O = ammoniakk, 25 %, P = hydrogenperoksid, 30 %, S = flussyre, 40 %, Y = formaldehyd, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Før du tar i bruk hanskene må du lese bruksanvisningen eller ta kontakt med Ansell for mer informasjon.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Medisinsk utstyr klasse IIa under MDD 93/42/EEC og PPE beskytter mot kategori III risiko under EU-direktiv 2016/425 i henhold til overensstemmelse og vurderingsprosedyren av det meldte organ Centexbel, med referanse (0493)

UA.TR.116 — Medisinsk utstyr klasse IIa i henhold til teknisk forskrift om medisinsk utstyr, godkjent av Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine №753 fra den 2. oktober 2013 i henhold til overensstemmelse og vurderingsprosedyren av det meldte organ "UNI-CERT" LLC, med referanse (UA.TR.116).

EU-type kontrollsertifikat (modul B), EU-samsvar til modell basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) av Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Vennligst merk: Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land. Hansker er tilgjengelig i følgende størrelser: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Eksklusive ENCORE® Latex Ortho og GAMMEX® Latex Ortho. [2] Kun for GAMMEX® Latex. **Advarsel!:** Angitte data for kjemisk motstand er vurdert under laboratorieforhold med testprøver kun tatt fra håndflaten og er gjeldende bare for dette testede kjemikaliet. Hvis det brukes en blanding av flere kjemikalier, kan det oppstå avvik. Data samlet inn vedrørende kjemisk motstand reflekterer kanskje ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensiering mellom blandinger og rene kjemikalier. Det anbefales å sjekke at man har hansker som er egnet for det gitte arbeidsområdet, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike i forholdet til testdata, avhengig av temperatur, slitasje og svekkelse. Hanskene kan gi mindre motstand mot farlige kjemikaler hvis det blir endringer i de fysiske egenskapene. Brukstiden kan reduseres kraftig hvis de ved en kjemisk kontakt utsettes for stadig bevegelser, gnissing og nedbryting. Det viktigste å tenke på ved valg av beskyttelseshansker mot etsende kjemikalier, er hvor raskt motstanden brytes ned. Data for kjemisk gjennomtrenging, testet iht. EN 16523-1:2015 testmetode og data for svekkelse, testet i.hht. EN 374-4:2013 testmetode, er tilgjengelig på forespørsel. Kontakt Ansell for mer detaljert informasjon om produktets ytelse, og en kopi av samsvarserklæringen. For å få tak i EU-overensstemmelseserklæringen, vennligst bruk lenken som vist under: www.ansell.com/regulatory. **B. Sikkerhetstiltak før bruk: 1.** Undersøk hanskene for eventuelle skader eller feil som hull, eller rifter før bruk. Hanskene må kastes umiddelbart hvis de revner eller gjennomhulles under bruk. Bruk ikke hanskene hvis du er i tvil, men skaff deg et nytt par. **2.** Vreng ikke hanskene. **3.** Det er meget viktig å unngå hudkontakt med kjemikalier, selv om de er regnet som ufarlige. **4.** Forurensede hansker bør rengjøres eller vaskes før de tas av. **5.** Pass på at kjemikalier ikke trenger inn under mansjetten. **6.** Hansker som har rift på nivå 1 eller mer (ifølge EN 388), bør ikke brukes som beskyttelse mot taggete blader, eller når det er en risiko for at man kan komme i kontakt med bevegelige maskindeler. **7.** Hanskene skal ikke komme i kontakt med åpen flamme. **8.** Hansker må ikke benyttes som vern mot ioniserende bestråling og heller ikke i lukkede enheter for beskyttelse. **C. Sammensetning / Skadelige stoffer - Advarsel:** Dette produktet inneholder gummilateks som kan forårsake allergiske reaksjoner. Enkelte hansketyper kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergier hos personer med sensitiv hud, og derfor forårsake irritasjon og/eller allergireaksjoner. Hvis en allergisk reaksjon skulle oppstå, søk legeråd straks. For mer informasjon, vennligst kontakt Ansell. **D. Bruk av hansker - Lagring:** Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte sollys. Må ikke lagres i nærheten av ozonkilder. Hvis hanskene oppbevares riktig, som angitt ovenfor, vil de ikke miste sin ytelse og hanskens egenskaper vil ikke endres betydelig. Hvis hanskene kan bli påvirket av alder eller lagring, er utløpsdatoen nevnt i pakningsvedlegget. **Rengjøring:** Dette er hansker til engangsbruk, de er ikke laget for å kunne vaskes eller brukes på nytt.

MODE D'EMPLOI — FR

GANTS CHIRURGICAUX À USAGE UNIQUE ANSELL – CAT. IIa

A. Utilisation - Ces gants sont essentiellement conçus pour protéger les mains contre les risques de projections chimiques, et répondent aux normes harmonisées illustrées par un pictogramme. **Explication des symboles et pictogrammes :**

EN 388:2016 / A B C D E = Protection contre les risques mécaniques : A : résistance à l'abrasion (niveaux de performance 0 à 4) B : résistance à la coupure par tranchage (niveaux de performance 0 à 5) C : résistance à la déchirure (niveaux de performance 0 à 4) D : résistance à la perforation (niveaux de performance 0 à 4) E : résistance à la coupure aux essais TDM selon la norme EN ISO 13997 (niveaux de performance A à F)

EN 421:2010 = Protection contre la contamination radioactive

EN ISO 374-5:2016 = Protection contre les bactéries et les champignons ; résistance aux virus non testée.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Protection contre les bactéries, les champignons et les virus

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B ou C / J K L O P S T = Protection contre les risques chimiques : Type A = temps de passage de plus de 30 minutes pour au moins six substances chimiques répertoriées dans la norme EN ISO 374-1:2016 Type B = temps de passage de plus de 30 minutes pour au moins trois substances chimiques répertoriées dans la norme EN ISO 374-1:2016 Type C = temps de passage de plus de 10 minutes pour au moins une substance chimique testée répertoriée dans la norme EN ISO 374-1:2016 (aucun code sous le pictogramme) J = n-heptane, K = soude caustique, 40 %, L = acide sulfurique, 96 %, M = acide nitrique, 65 %, N = acide acétique, 99 % O = ammoniac, 25 %, P = peroxyde d'hydrogène, 30 %, S = acide fluorhydrique, 40 %, T = formaldéhyde, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser les gants ou contacter Ansell pour obtenir de plus amples informations.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Dispositif médical de classe IIa en vertu de la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE et EPI de catégorie III selon le règlement européen 2016/425, d'après l'évaluation de la conformité menée par l'organisme notifié Centexbel, identifié par la référence (0493).

UA.TR.116 — Dispositif médical de classe IIa en vertu du règlement technique sur les dispositifs médicaux approuvé par décret du conseil des ministres ukrainien n° 753 du 2 octobre 2013, d'après l'évaluation de la conformité menée par l'organisme notifié UNI-CERT LLC, identifié par la référence (UA.TR.116).

Attestation européenne de type UE (module B), Conformité de type UE fondée sur l'assurance qualité du processus de production (module D) attestée par Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Remarque: Tous les produits ne sont pas disponibles dans chaque pays. Gants disponibles dans les tailles suivantes: 5.51; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9 et 9.52. [1] Hors ENCORE® Latex Ortho et GAMMEX® Latex Ortho. [2] GAMMEX® Latex uniquement. **Avertissement !:** Les données de résistance chimique fournies sont le fruit d'évaluations réalisées en conditions de laboratoire sur des échantillons prélevés au niveau de la paume uniquement et se rapportent exclusivement aux substances chimiques testées. Les résultats peuvent varier sous l'effet de mélanges chimiques. Les données de résistance chimique sont susceptibles de ne pas refléter la durée de protection réelle sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les substances chimiques pures. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer par rapport au test de détermination du type en termes de température, d'abrasion et de dégradation. En cours d'utilisation, les gants de protection sont susceptibles de fournir une moindre résistance à la substance chimique dangereuse en raison d'une altération de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements et la dégradation causée par l'exposition à la substance chimique peuvent réduire de manière significative la durée d'utilisation réelle. En cas d'utilisation de substances chimiques corrosives, la dégradation s'avère le facteur prioritaire dans le choix des gants résistants aux produits chimiques. Les données en matière de perméation des substances chimiques, obtenues selon la méthode d'essai de la norme EN 16523-1:2015, et les données en matière de dégradation, obtenues selon la méthode d'essai de la norme EN 374-4:2013, sont disponibles sur demande. Pour obtenir un double de la déclaration de conformité ou de plus amples informations sur les performances du produit, veuillez contacter Ansell. Pour obtenir la Déclaration de conformité européenne, veuillez accéder au site Web ci-dessous : www.ansell.com/regulatory. **B. Précautions d'emploi: 1.** Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection (perforation, micro-trou, déchirure). Si les gants se déchirent ou se perforent en cours d'utilisation, jetez-les sur-le-champ. En cas de doute, ne les utilisez pas et prenez-en une nouvelle paire. **2.** Ne portez pas les gants à l'envers. **3.** Il est essentiel d'empêcher tout contact entre la peau et les produits chimiques, même ceux qui sont réputés inoffensifs. **4.** Il est impératif de nettoyer ou de lessiver les gants contaminés avant de les ôter. **5.** Assurez-vous que les produits chimiques ne peuvent pas s'infiltrer au niveau du poignet. **6.** Les gants présentant une résistance à la déchirure de niveau 1 ou plus (selon la norme EN 388) ne doivent pas être utilisés comme protection contre des lames dentées ou lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement. **7.** Évitez toute exposition des gants à une flamme nue. **8.** Les gants ne peuvent être utilisés ni pour protéger d'une radiation ionisante ni dans des enceintes de confinement. **C. Constituants / Matières premières dangereuses: Avertissement:** les produits contenant du latex de caoutchouc naturel sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants dont on sait qu'ils représentent une cause potentielle d'allergies chez les sujets sensibilisés qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter Ansell. **D. Instructions d'entretien: Entreposage:** Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Gardez-les à l'abri de toute exposition à l'ozone. Entreposez les gants correctement, dans les conditions susmentionnées. De cette façon, leurs performances resteront intactes et leurs caractéristiques ne subiront pas de variation importante. Si certains effets liés au vieillissement ou à l'entreposage sont à prévoir, la date d'expiration des gants est mentionnée sur l'emballage. **Nettoyage:** Ces gants sont à usage unique et ne sont pas conçus pour être lessivés ou réutilisés.

GEBRAUCHSANLEITUNG — DE

CHIRURGIE-EINMALHANDSCHUHE VON ANSELL – KAT. IIa

A. Gebrauch - Diese Handschuhe sind für den Schutz der Hände vorwiegend vor Chemikalienspritzern bestimmt und erfüllen die geltenden harmonisierten Normen gemäß den auf der Verpackung abgebildeten Piktogrammen. **Erläuterung der Symbole und Piktogramme:**

EN 388:2016/A B C D E = Schutz vor Mechanikrisiken: A: Abriebfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) B: Klingenschnittfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 5) C: Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) D: Durchstichfestigkeit (Leistungsstufen 0 bis 4) E: Schnittfestigkeit gemäß TDM EN ISO 13997 (Leistungsstufen A bis F)

EN 421:2010 = Schutz vor radioaktiver Kontaminierung.

EN ISO 374-5:2016 = Schutz vor Viren und Pilzen, kein Virentest.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016/VIRUS** = Bakterien-, Pilz- und Virenschutz

EN ISO 374-1:2016/Type A, B oder C/J K L O P S oder T = Chemikalienschutz: Typ A = Chemikaliendurchbruchzeit > 30 Minuten bei mindestens 6 der in der EN ISO 374-1:2016 aufgelisteten Testchemikalien. Typ B = Chemikaliendurchbruchzeit > 30 Minuten bei mindestens 3 der in der EN ISO 374-1:2016 aufgelisteten Testchemikalien. Typ C = Chemikaliendurchbruchzeit > 10 Minuten bei mindestens einer der in der EN ISO 374-1:2016 aufgelisteten Testchemikalien (kein Code unter dem Piktogramm). J = n-Heptan, K = Natriumhydroxid 40 %, L = Schwefelsäure 96 %, M = Salpetersäure, 65 %, N = Essigsäure, 99 %, O = Ammoniak 25 %, P = Wasserstoffperoxid 30 %, S = Salzsäure 40 %, T = Formaldehyd 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Lesen Sie vor der Verwendung der Handschuhe sorgfältig diese Gebrauchsanleitung oder wenden Sie sich für weitere Informationen an Ansell.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG und PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 nach dem Verfahren der Konformitätsbewertung der notifizierten Stelle Centexbel (Referenz 0493).

UA.TR.116 — Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Verordnung für Medizinprodukte, verabschiedet per Dekret Nr. 753 des Ministerkabinetts der Ukraine am 2. Oktober 2013 nach dem Verfahren der Konformitätsbewertung der notifizierten Stelle „UNI-CERT" LLC (Referenz UA.TR.116).

EC-Typenprüfungszertifikat (Modul B), EU-Typenkonformität basiert auf der Qualitätssicherung des Produktionsverfahrens (Modul D) des Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Anmerkung: Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Erhältliche Handschuhgrößen: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 und 9.52. [1] Ausgenommen ENCORE® Latex Ortho und GAMMEX® Latex Ortho. [2] Nur GAMMEX® Latex. **Warnhinweis!** Die angegebenen Testergebnisse der Chemikalienfestigkeit wurden unter Laborbedingungen mit nur aus der Innenhand des Handschuhs entnommenen Testmustern ermittelt und beziehen sich ausschließlich auf die jeweilige Testchemikalie. Die Ergebnisse können bei einer Verwendung dieser Testchemikalie in einer Mischung anders ausfallen. Die Daten der Chemikalienfestigkeit entsprechen nicht unbedingt der tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und der Differenzierung zwischen gemischten und reinen Chemikalien. Empfohlen wird die Überprüfung der Eignung von Handschuhen für die vorgesehenen Verwendungszwecke, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz in Bezug auf Temperatur, Abrieb und Degradation vom Umfeld des Typentests unterscheiden können. Veränderungen der physikalischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen durch ihren Gebrauch können ihre Chemikalienfestigkeit verringern. Durch einen Kontakt mit Chemikalien verursachte Verformungen, Einrisse, Abriebe oder Degradationen können die tatsächliche Lebensdauer von Handschuhen erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl eines Chemikalienschutzhandschuhs zu berücksichtigen ist. Permeationsdaten von Chemikalien, ermittelt durch das Testverfahren gemäß EN 16523-1:2015 und Degradationsdaten, ermittelt durch das Testverfahren gemäß EN 374-4:2013 sind auf Anfrage erhältlich. Nähere Informationen über die Leistungen des Produkts und ein Exemplar der Konformitätserklärung können bei Ansell angefordert werden. Die EU-Konformitätserklärung ist über den nachstehenden Link erhältlich: www.ansell.com/regulatory **B. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch: 1.** Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf eventuelle Mängel oder Fehler, wie Löcher, Mikrolöcher und Risse. Handschuhe, die während des Gebrauchs reißen oder durchstochen werden, sind umgehend zu entsorgen. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein neues Paar. **2.** Wenden Sie die Innenseite der Handschuhe nicht nach außen. **3.** Es ist wichtig, den Hautkontakt mit allen, auch als harmlos geltenden Chemikalien zu vermeiden. **4.** Verschmutzte Handschuhe müssen vor der Entsorgung gereinigt oder gewaschen werden. **5.** Stellen Sie sicher, dass keine Chemikalien über die Stulpe eindringen können. **6.** Handschuhe mit einer Weiterreiß-Leistungsstufe 1 oder höher (gemäß EN 388) eignen sich nicht zum Schutz vor sägeförmigen Klingen oder wenn die Gefahr des Verfangens in sich bewegenden Maschinenteilen besteht. **7.** Handschuhe von offenen Flammen fernhalten. **8.** Die Handschuhe eignen sich nicht zum Schutz vor ionisierender Strahlung oder eine Verwendung in Sicherheitsbehältern. **C. Bestandteile / Gefährliche Bestandteile: Warnhinweis:** Diese Produkte enthalten Naturgummilatex und können Allergien auslösen. Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, die als mögliche Ursache von Allergien bei dafür anfälligen Personen gelten, und folglich zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen führen. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt. Weitere Informationen können bei Ansell angefordert werden. **D. Pflegeanleitungen: Lagerung:** Vor direktem Sonnenlicht schützen, kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen lagern. Werden die Handschuhe gemäß den obigen Anleitungen ordnungsgemäß gelagert, werden ihre Leistungsfähigkeit und Eigenschaften nicht wesentlich geändert. Handschuhe, deren Leistung oder Eigenschaften durch Alterung oder Lagerung beeinträchtigt werden können, sind auf den Verpackungsmaterialien mit einem Haltbarkeitsdatum versehen. **Reinigung:** Einmalhandschuhe können weder gewaschen noch wiederverwendet werden.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO — PT

ANSELL – LUVAS CIRÚRGICAS DE UTILIZAÇÃO ÚNICA DE CATEGORIA IIa

A. Utilização – as luvas foram concebidas para proteger as mãos principalmente contra riscos de salpicos de produtos químicos e cumprem as normas harmonizadas indicadas pelos pictogramas. **Explicação dos símbolos e pictogramas:**

EN 388:2016 / A B C D E = Proteção contra riscos mecânicos: A: Resistência à abrasão (níveis de desempenho 0 a 4) B: Resistência aos cortes por lâminas (níveis de desempenho 0 a 5) C: Resistência ao desgaste (níveis de desempenho 0 a 4) D: Resistência aos furos (níveis de desempenho 0 a 4) E: Resistência aos cortes segundo a norma EN ISO 13997 – tomodinamómetro (níveis de desempenho A a F)

EN 421:2010 = Proteção contra contaminação radioativa.

EN ISO 374-5:2016 = Proteção contra bactérias e fungos; não testado em relação a vírus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Proteção contra bactérias, fungos e vírus

EN ISO 374-1:2016 / Tipo A, B ou C / J K L O P S ou T = Proteção contra riscos químicos: Tipo A = tempo de rutura de permeação > 30 minutos de proteção contra pelo menos seis substâncias químicas constantes da lista definida na norma EN ISO 374-1:2016. Tipo B = tempo de rutura de permeação > 30 minutos de proteção contra pelo menos três substâncias químicas constantes da lista definida na norma EN ISO 374-1:2016. Tipo C = tempo de rutura de permeação > 10 minutos de proteção contra pelo menos uma substância química constante da lista definida na norma EN ISO 374-1:2016 (nenhum código indicado por baixo do pictograma) J = n-heptano; K = hidróxido de sódio a 40%; L = ácido sulfúrico a 96%; M = ácido nítrico a 65%, N = ácido acético a 99%, O = amoníaco a 25%; P = peróxido de hidrogénio a 30%; S = ácido fluorídrico a 40%; T = formaldeído a 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Antes de usar as luvas, leia as instruções de utilização ou contacte a Ansell para obter mais informações.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Dispositivo médico de classe IIa segundo a Diretiva 93/42/CEE e EPI de categoria III segundo o Regulamento (UE) 2016/425 nos termos do procedimento de avaliação da conformidade do organismo notificado Centexbel, com a referência "0493".

UA.TR.116 — Dispositivo médico de classe IIa segundo o Regulamento Técnico relativo a dispositivos médicos, aprovado pelo Decreto do Conselho de Ministros da Ucrânia n.º 753 de 2 de outubro de 2013, nos termos do procedimento de avaliação da conformidade do organismo notificado "UNI-CERT" LLC, com a referência "UA.TR.116".

Certificado de exame CE de tipo (módulo B), Conformidade CE de tipo com base na garantia de qualidade do processo de produção (módulo D) da Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde (Bélgica).. Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. As luvas estão disponíveis nos tamanhos: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 e 9.52. [1] Exceto ENCORE® Latex Ortho e GAMMEX® Latex Ortho. [2] Apenas para o modelo GAMMEX® Latex. **Advertência!** Os dados de resistência a substâncias químicas fornecidos foram avaliados em condições de laboratório a partir de amostras retiradas da área da palma e referem-se apenas à substância química testada. Tais dados podem ser diferentes se a mesma for utilizada numa mistura. Os dados de resistência a substâncias químicas podem não refletir a duração efetiva de proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e substâncias químicas puras. Recomenda-se que confirme que as luvas são adequadas para a utilização prevista, dado que as condições no local de trabalho podem variar do teste típico em função da temperatura, abrasão e degradação. Quando gastas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas respetivas propriedades físicas. Movimentos, fios puxados, fricções e degradação causados pelo contacto com o produto químico, entre outros, podem reduzir consideravelmente o tempo efetivo de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Os dados de permeação por produtos químicos (tal como testados segundo o método de teste da norma EN 16523-1:2015) e os dados de degradação (testados segundo o método de teste da norma EN 374-4:2013) estão disponíveis mediante pedido. Para informações mais pormenorizadas acerca do desempenho do produto e para obter uma cópia da "Declaração de conformidade", consulte a Ansell. Para obter a Declaração UE de Conformidade, utilize a hiperligação indicada adiante: www.ansell.com/regulatory **B. Precauções de utilização: 1.** Antes da utilização, inspecione as luvas em relação a quaisquer defeitos ou imperfeições, como furos, orifícios e rasgões. Caso as luvas se rasguem ou furem durante a utilização, descarte-as imediatamente. Em caso de dúvida, não utilize as luvas – obtenha um novo par. **2.** Não vire as luvas do avesso. **3.** É essencial manter todos os produtos químicos afastados da pele, mesmo que sejam considerados inofensivos. **4.** As luvas contaminadas devem ser limpas ou lavadas antes de serem retiradas. **5.** Certifique-se de que não é possível ocorrer a entrada de produtos químicos através do punho. **6.** As luvas com um nível de resistência ao rasgo igual ou superior a 1 (segundo a norma EN 388) não devem ser utilizadas para proteção contra lâminas com serrilha ou quando existe um risco de preensão por partes móveis de equipamento. **7.** As luvas não devem entrar em contacto com uma chama viva. **8.** As luvas não podem ser utilizadas para proteção contra radiação ionizante nem para utilização em ambientes de contenção. **C. Ingredientes/componentes perigosos: Advertência:** os produtos que contêm látex de borracha natural podem causar reações alérgicas. Algumas luvas podem conter ingredientes conhecidos como causa possível de alergias em pessoas sensíveis, as quais podem desenvolver reações de irritação e/ou de alergia por contacto. Em caso de ocorrência de reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. Para mais informações, contacte a Ansell. **D. Instruções de conservação: Armazenamento:** Manter afastado da luz solar direta; conservar num local seco e fresco. Manter afastado de fontes de ozono. Se as luvas forem devidamente armazenadas, tal como indicado anteriormente, não perderão as suas propriedades e as características da luva não sofrerão alterações significativas. Se as luvas forem passíveis de ser afetadas por envelhecimento ou armazenamento, o prazo de validade é indicado nos materiais de acondicionamento. **Limpeza:** Estas são luvas de utilização única e não foram concebidas para ser lavadas à máquina nem reutilizadas.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — EL

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ANSELL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IIa

A. Χρήση - Τα γάντια αυτά είναι σχεδιασμένα για την προστασία των χεριών κυρίως από τον κίνδυνο εκτίναξης χημικών ουσιών και ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων, όπως υποδεικνύεται στα εικονογράμματα. **Επεξήγηση συμβόλων και εικονογραμμάτων:**

EN388:2016 / A B C D E = Προστασία από μηχανικούς κινδύνους: A: Αντοχή στην τριβή (στάθμη επιδόσεων 0 έως 4) B: Αντοχή σε κοψίματα με λεπίδα (στάθμη επιδόσεων 0 έως 5) C: Αντοχή στη διάσχιση (στάθμη επιδόσεων 0 έως 4) D: Αντοχή στη διάτρηση (στάθμη επιδόσεων 0 έως 4) E: Αντοχή σε κοψίματα κατά το πρότυπο TDM ISO EN 13997 (στάθμη επιδόσεων A έως F)

EN 421:2010 = Προστασία από τη ραδιενεργό μόλυνση.

EN ISO 374-5:2016 = Προστασία από βακτήρια και μύκητες, χωρίς δοκιμές για ιούς.

ΙΟΣ **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς

EN ISO 374-1:2016 / Τύπος A, B ή C / J K L O P S ή T = Προστασία από χημικούς κινδύνους: Τύπος A = χρόνος διείσδυσης χημικού > 30 λεπτά για τουλάχιστον 6 από τα χημικά που απαριθμούνται στο πρότυπο EN ISO 374-1:2016 Τύπος B = χρόνος διείσδυσης χημικού > 30 λεπτά για τουλάχιστον 3 από τα χημικά που απαριθμούνται στο πρότυπο EN ISO 374-1:2016 Τύπος C = χρόνος διείσδυσης χημικού > 10 λεπτά για τουλάχιστον ένα υπό δοκιμή χημικό που απαριθμείται στο πρότυπο EN ISO 374-1:2016 (κανένας κωδικός κάτω από το εικονόγραμμα). J= n-επτάνιο, K = υδροξείδιο του νατρίου, 40%, L = θειικό οξύ, 96%, M = νιτρικό οξύ, 65%, N = οξικό οξύ, 99%, O = αμμωνία, 25%, P = υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30%, S = υδροφθορικό οξύ, 40%, T = φορμαλδεΰδη, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση των γαντιών ή, για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ansell.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης IIa δυνάμει της οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 93/42/ΕΟΚ και προϊόντα ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού κατηγορίας III δυνάμει του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425 στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό Centexbel, με κωδικό αναφοράς (0493).

UA.TR.116 — Ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa δυνάμει του τεχνικού κανονισμού περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εγκρίθηκε με το διάταγμα αριθ. 753 του υπουργικού συμβουλίου της Ουκρανίας στις 2 Οκτωβρίου 2013, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό "UNI-CERT" LLC, με κωδικό αναφοράς (UA.TR.116).

Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ (ενότητα B), Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) χορηγείται από την Centexbel του Βελγίου (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Σημείωση: Όλα τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες.Τα γάντια διατίθενται στα ακόλουθα μεγέθη: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 και 9.52. [1] Εξαιρούνται τα ENCORE® Latex Ortho και GAMMEX® Latex Ortho. [2] Αφορά αποκλειστικά τα GAMMEX® Latex. **Προειδοποίηση!** Τα παρεχόμενα δεδομένα σχετικά με την αντοχή σε χημικές ουσίες αξιολογήθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου βάσει δειγμάτων που ελήφθησαν μόνο από την περιοχή της παλάμης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υπό δοκιμή χημική ουσία. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να διαφέρουν εάν η ουσία χρησιμοποιηθεί σε μείγμα. Τα δεδομένα σχετικά με την αντοχή σε χημικές ουσίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στον χώρο εργασίας, ούτε τις διαφορές μεταξύ μειγμάτων και χημικών ουσιών σε καθαρή μορφή. Συνιστάται να εξακριβώνετε την καταλληλότητα των γαντιών για τη χρήση για την οποία προορίζονται, διότι οι συνθήκες στον χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τις συνθήκες της δοκιμής τύπου όσον αφορά τη θερμοκρασία, την τριβή και την υποβάθμιση του υλικού. Η αντοχή των προστατευτικών γαντιών στις επικίνδυνες χημικές ουσίες ενδέχεται να είναι μικρότερη κατά τη χρήση, λόγω αλλαγών στις φυσικές τους ιδιότητες. Η επαφή με χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσει κινήσεις, σχισίματα, τριβή, υποβάθμιση του υλικού κ.λπ. που μειώνουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Όσον αφορά διαβρωτικές χημικές ουσίες, η υποβάθμιση του υλικού μπορεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή γαντιών ανθεκτικών σε χημικές ουσίες. Δεδομένα σχετικά με τη διαπερατότητα των γαντιών από χημικές ουσίες, όπως υποβλήθηκαν σε δοκιμή σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του προτύπου EN 16523-1:2015, και δεδομένα σχετικά με την υποβάθμιση του υλικού τους, όπως υποβλήθηκε σε δοκιμή σύμφωνα με τη μέθοδο του προτύπου EN 374-4:2013, διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του προϊόντος και για αντίγραφα της Δήλωσης Συμμόρφωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ansell. Για να λάβετε τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο που παρατίθεται στη συνέχεια: www.ansell.com/regulatory. **B. Προφυλάξεις κατά τη χρήση: 1.** Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για τυχόν ελαττώματα ή ατέλειες, όπως οπές, τρυπήματα και σχισίματα. Εάν τα γάντια σκιστούν ή τρυπήσουν κατά τη χρήση, απορρίψτε τα αμέσως. Εάν έχετε αμφιβολίες για την κατάσταση των γαντιών, μην τα χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιήστε καινούριο ζευγάρι. **2.** Μην γυρίζετε τα γάντια μέσα-έξω. **3.** Το δέρμα δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με καμία χημική ουσία, ακόμη και εάν αυτή θεωρείται ακίνδυνη. **4.** Τα μολυσμένα γάντια πρέπει να καθαρίζονται ή να πλένονται πριν από την αφαίρεσή τους από τα χέρια σας. **5.** Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορούν να εισέλθουν χημικές ουσίες μέσω της μανσέτας των γαντιών. **6.** Τα γάντια που παρέχουν προστασία από διάσχιση επιπέδου 1 ή υψηλότερου επιπέδου (σύμφωνα με το πρότυπο EN 388) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία από πριονωτές λεπίδες ή όταν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής σε κινητά μέρη μηχανών. **7.** Τα γάντια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνή φλόγα. **8.** Τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για προστασία από την ιοντίζουσα ακτινοβολία ούτε να χρησιμοποιούνται μέσα σε θαλάμους ασφαλείας. **Γ. Συστατικά / Επικίνδυνα συστατικά: Προειδοποίηση:** Τα προϊόντα που περιέχουν φυσικό ελαστικό λάτεξ μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Ορισμένα γάντια ενδέχεται να περιέχουν συστατικά γνωστά για την αλλεργιογόνο δράση τους σε άτομα τα οποία έχουν αποκτήσει ευαισθησία και μπορεί να παρουσιάσουν ερεθισμούς και/ή αλλεργικές αντιδράσεις ως αποτέλεσμα της επαφής τους με τα συστατικά αυτά. Σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ansell. **Δ. Συντήρηση: Αποθήκευση:** Κρατάτε τα γάντια μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Κρατάτε τα γάντια μακριά από πηγές όζοντος. Αν τα γάντια αποθηκευτούν σωστά, δεν θα υποβαθμιστούν οι επιδόσεις τους και δεν θα μεταβληθούν σημαντικά οι ιδιότητές τους. Σε περίπτωση αποθήκευσης των αχρησιμοποίητων γαντιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στη συσκευασία τους. **Καθαρισμός:** Τα γάντια αυτά είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σχεδιαστεί για πλύσιμο στο πλυντήριο ούτε για πολλαπλές χρήσεις.

KÄYTTÖOHJEET — FI

ANSELLIN KERTAKÄYTTÖISET LEIKKAUSKÄSINEET – KATEGORIA IIa:

A. Käyttö - Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsiä pääasiassa kemikaalien roiskeita vastaan ja noudattamaan yhdenmukaistettuja kuvakkeissa kuvattuja standardeja. **Symboleiden ja kuvakkeiden selitykset:**

EN388:2016 / A B C D E = Suojaus mekaanisia riskejä vastaan: A. Hankauskestävyys (suorituskykytasot 0 - 4) B. Terien viillonkestävyys (suorituskykytasot 0 - 5) C. Repäisylujuus (suorituskykytasot 0 - 4) D. Pistosuojaus (suorituskykytasot 0 - 4) E. TDM ISO EN 13997 viillonkesto (suorituskykytasot A - F)

EN 421:2010 = Suoja radioaktiivista saastumista vastaan.

EN ISO 374-5:2016 = Suojaus bakteereita ja sieniä vastaan, ei testattu viruksia vastaan.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Suojaus bakteereita, sieniä ja viruksia vastaan

EN ISO 374-1:2016 / Tyyppi A, B tai C / J K L O P S tai T = Suojaus kemikaalivaaroja vastaan: Tyyppi A = Kemiallisen läpäisyn suoja > 30 minuuttia vähintään 6 kemikaalia vastaan EN ISO 374-1:2016:ssa olevan luettelon mukaisesti. Tyyppi B = Kemiallisen läpäisyn suoja > 30 minuuttia vähintään 3 kemikaalia vastaan EN ISO 374-1:2016:ssa olevan luettelon mukaisesti. Tyyppi C = Kemiallisen läpäisyn suoja > 10 minuuttia vähintään yhtä testikemikaalia vastaan EN ISO 374-1:2016:ssa olevan luettelon mukaisesti.(ei koodia kuvakkeen alla). J = n-heptaani, K = natriumhydroksidi, 40 %, L = rikkihappo, 96 %, M = typpihappo, 65 %, N = etikkahappo, 99 %, O = ammoniakki, 25 %, P = vetyperoksidi, 30 %, S = vetyfluoridihappo, 40 %, T = formaldehydi, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Lue käyttöohjeet ennen käsineiden käyttöä tai ota yhteyttä Anselliin, jos tarvitset lisätietoja.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Luokan IIa lääkinnällinen laite 93/42/ETY-direktiivin ja kategorian III henkilökohtainen suojavaruste 2016/425-direktiivin mukaisesti ja virallisen laitoksen, Centexbel (tunnusnumero 0493), vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisesti.

UA.TR.116 — Luokan IIa lääkinnällinen laite lääkinnällisten laitteiden teknisen määräyksen mukaan, Ukrainan ministerikabinetin hyväksymä 2.10.2013 virallisen laitoksen UNI-CERT LLC:n arviointimenettelyn mukaisesti, viite UA.TR.116.

EU-tyypin tarkistussertifikaatin (moduuli B), EU-vaatimustenmukaisuuden tyypin mukaisesti tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuen (moduuli D) on arvioinut Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Huomaa: Kaikki tuotteet eivät ole saatavissa kaikissa maissa. Käsineitä on saatavana seuraavan kokoisina: 5.51; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9 ja 9.52. [1] Pois lukien ENCORE® Latex Ortho ja GAMMEX® Latex Ortho. [2] Vain GAMMEX® Latex. **Varoitus!** Ilmoitetut kemikaalien kestävyyden tiedot on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenestä otetuista näytteistä ja ne liittyvät vain testattuun kemikaaliin. Se voi olla erilainen, jos sitä käytetään seoksessa. Kemikaalien kestävyystiedot eivät ehkä kuvasta suojauksen todellista kestoa työpaikalla tai eroa seosten ja puhtaiden kemikaalien välillä. Suosittelemme tarkistamaan, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön, koska olosuhteet työpaikalla saattavat erota tyyppitestauksesta lämpötilasta, hankauksesta ja hajoamisesta riippuen. Suojakäsineet saattavat käytettäessä tarjota vähemmän kestävyyttä vaarallisille kemikaaleille fyysisten ominaisuuksien muutosten vuoksi. Kemikaalien aiheuttamat liikkeet, repeytyminen, hankautuminen, hajoaminen jne. voivat vähentää todellista käyttöaikaa huomattavasti. Syövyttävien kemikaalien kohdalla hajoaminen voi olla tärkein huomioitava tekijä valittaessa kemikaaleja kestäviä käsineitä. Kemikaalien läpäisevyystiedot, jotka on testattu EN 16523-1:2015 -testimetodin mukaisesti, ja hajoamistiedot, jotka on testattu EN 374-4:2013 -testimetodin mukaisesti, ovat saatavana pyydettäessä. Kun haluat lisätietoja käsineiden kestävyydestä tai kun haluat saada kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, ota yhteyttä Anselliin. Kun haluat saada kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, käytä alla olevaa linkkiä: www.ansell.com/regulatory **B. Varotoimenpiteet: 1.** Tutki ennen käyttöä, ettei käsineissä ole virheitä tai vikoja, kuten reikiä, mikroreikiä tai repeämiä. Jos käsineet ovat repeytyneet tai niihin on tullut reikä käytön aikana, hävitä ne välittömästi. Jos epäröit, älä käytä käsineitä, vaan ota uusi pari. **2.** Älä käännä käsineitä. **3.** On välttämätöntä, etteivät kemikaalit kosketa ihoa, vaikka ne olisivat harmittomia. **4.** Saastuneet käsineet tulisi puhdistaa tai pestä ennen niiden käsistä poistamista. **5.** Varmista, etteivät kemikaalit valu hihansuun kautta. **6.** Käsineitä, joissa on repäisytaso 1 tai ylempi (EN 388:n mukaisesti), ei tule käyttää suojaukseen sahalaitaisten terien varalta tai jos on olemassa riski koneen liikkuviin osiin takertumisesta. **7.** Käsineet eivät saa joutua kosketukseen avotulen kanssa. **8.** Käsineitä ei saa käyttää suojaksi ionisoivaa säteilyä vastaan tai käyttää suojarakennustiloissa. **C. Ainesosat / Vaaralliset ainesosat - Varoitus:** Luonnonkumia sisältävät tuotteet saattavat aiheuttaa allergisia oireita. Jotkut käsineet saattavat sisältää ainesosia, joiden tiedetään aiheuttavan yliherkillä henkilöillä allergioita, ja tästä syystä ne voivat aikaansaada ärsyttävän tai allergisen reaktion. Jos ilmenee allergisia reaktioita, ota yhteys lääkäriin. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Anselliin. **D. Hoito-ohjeet - Säilytys:** Pidä poissa suorasta auringonvalosta. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojattava otsonilähteiltä. Jos käsineitä säilytetään oikein yllä olevien ohjeiden mukaan, ne eivät menetä suorituskykyominaisuuksiaan eivätkä käsineen ominaisuudet muutu huomattavasti. Jos vanheneminen tai säilytys voi vaikuttaa käsineisiin, vanhenemispäivämäärä on mainittu pakkausmateriaaleissa. **Puhdistus:** Nämä ovat kertakäyttökäsineet ja niitä ei ole tarkoitettu konepestäviksi tai käytettäväksi uudelleen.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ — RU

ОДНОРАЗОВЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ КОМПАНИИ ANSELL — КАТЕГОРИЯ IIa

А. Применение. Эти перчатки предназначены для защиты рук главным образом от брызг растворов химикатов и отвечают требованиям гармонизированных стандартов, как обозначено с помощью пиктограмм. **Расшифровка символов и пиктограмм:**

EN388:2016 / A B C D E = Защита от механических воздействий: А: Стойкость к истиранию (уровни защиты от 0 до 4) B: Стойкость к порезам дисковым лезвием (уровни защиты от 0 до 5) C: Стойкость к разрывам (уровни защиты от 0 до 4) D: Стойкость к проколам (уровни защиты от 0 до 4) E: Стойкость к порезам, определенная с помощью машины TDM по стандарту ISO EN 13997 (уровни защиты от А до F)

EN 421:2010 = Защита от радиоактивного загрязнения.

EN ISO 374-5:2016 = Защита от бактерий и грибов, испытания в отношении защиты от вирусов не проводились.проводились.

ВИРУСЫ **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Защита от бактерий, грибов и вирусов

EN ISO 374-1:2016 / Тип A, B или C / J K L O P S или T = Защита от воздействий химикатов: Тип A = время проникновения химиката до прорыва > 30 минут для не менее чем 6 химикатов из перечня, приведенного в стандарте EN ISO 374-1:2016 Тип B = время проникновения химиката до прорыва > 30 минут для не менее чем 30 химикатов из перечня, приведенного в стандарте EN ISO 374-1:2016 Тип C = время проникновения химиката до прорыва > 10 минут для не менее чем 1 химиката из перечня, приведенного в стандарте EN ISO 374-1:2016 (код под пиктограммой отсутствует) J = n-гептан, K = гидроксид натрия, 40%, L = серная кислота, 96%, M = азотная кислота, 65%, N = уксусная кислота, 99%, O = аммиак, водный раствор, 25%, P = пероксид водорода, 30%, S = фтористоводородная кислота, 40%, T = формальдегид, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Перед использованием перчаток ознакомьтесь с инструкцией по применению или обратитесь в компанию Ansell за дополнительной информацией.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Медицинское изделие класса IIa согласно Директиве 93/42/ EEC на медицинские приборы, устройства, оборудование (MDD 93/42/EEC) и СИЗ (средство индивидуальной защиты) категории III согласно Европейскому Регламенту 2016/425 в соответствии с результатами процедуры проверки соответствия требованиям, выполненной нотифицированной организацией Centexbel (идентификационный номер 0493).

UA.TR.116 — Медицинское изделие класса IIa согласно Техническому регламенту относительно медицинских изделий, утвержденному постановлением Кабинета министров Украины №753 от 2 октября 2013 года, в соответствии с результатами процедуры проверки соответствия требованиям, выполненной уполномоченным органом ООО «УНИ-СЕРТ» (идентификационный номер UA.TR.116).

Сертификат ЕС на соответствие европейским требованиям типовых испытаний (Модуль B), получен сертификат ЕС на соответствие требованиям к обеспечению качества производственных процессов (Модуль D), выданный Британским институтом Centexbel Belgium (идентификационный №0493) (Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde). Обратите внимание: в конкретной стране могут продаваться не все изделия. Перчатки выпускаются следующих размеров: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] За исключением перчаток ENCORE® Latex Ortho и GAMMEX® Latex Ortho. [2] Только перчатки GAMMEX® Latex. **Внимание!** Приведенные данные о стойкости перчаток к химикатам основаны на результатах лабораторных испытаний, проведенных с образцами, взятыми с ладонной части перчаток, и относятся только к отдельным химикатам, с которыми проводились испытания. Уровень защиты от смесей химикатов может быть другим. Данные о стойкости к химикатам могут не соответствовать фактическому времени химической защиты на рабочем месте, а также могут различаться в отношении отдельных химикатов и их смесей. Рекомендуется проверять пригодность перчаток для выполнения конкретных производственных задач, поскольку условия труда конкретного рабочего могут отличаться от лабораторных условий по температурному воздействию, интенсивности истирания и деградации материала перчаток. Во время использования в реальных производственных условиях защитные перчатки могут оказаться менее стойкими к опасным химикатам вследствие изменения их физических свойств. Движения, зацепления, истирание, а также деградация материала, обусловленная воздействием химикатов и т. д. могут существенно уменьшить срок службы перчаток. При выборе перчаток химической защиты для работы с едкими химикатами следует в первую очередь учитывать деградацию материала перчаток. Данные о проницаемости перчаток для химикатов, полученные в испытаниях по стандарту EN 16523-1:2015, а также данные о деградации материала перчаток, полученные в испытаниях по стандарту EN 374-4:2013, предоставляются по запросу. За более подробной информацией о рабочих характеристиках перчаток, а также для получения экземпляра нашей Декларации о соответствии, обращайтесь в компанию Ansell. Перейдите по указанной ссылке, чтобы загрузить Декларацию о соответствии стандартам ЕС: www.ansell.com/regulatory **В. Компоненты / Опасные компоненты - Внимание!** Изделия, содержащие частицы натурального каучука, могут вызывать аллергические реакции. Некоторые перчатки могут содержать ингредиенты, способные вызывать аллергию у чувствительных к ним людей, у которых контакт с этими ингредиентами может вызывать раздражение кожи и/или аллергическую реакцию. При появлении аллергических реакций нужно немедленно обратиться к врачу. Для получения более подробной информации обратитесь в компанию Ansell. **Г. Инструкции по уходу - Условия хранения:** Хранить при температуре 5-30° С вдали от источников озона. Берчь от воздействия прямых солнечных лучей. При соблюдении указанных выше правил хранения эксплуатационные свойства и рабочие характеристики перчаток существенно не изменятся. Если свойства перчаток меняются со временем или при хранении, на упаковке указывается срок годности перчаток.**Очистка:** Это одноразовые перчатки,не стирать и не использовать повторно

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ — UA

ОДНОРАЗОВІ ХІРУРГІЧНІ РУКАВИЧКИ ANSELL — КАТ. IIa

Використання А. Рукавички призначені для захисту рук головним чином від хімічних бризок і відповідають застосовним гармонізованим стандартам, показаним піктограмами. **Пояснення символів і піктограм:**

Долоні EN 388:2016 / ABCDE = захист від механічних ризиків: стійкість до стирання (показники від 0 до 4) Б: опір порізу (продуктивність від 0 до 5) опір розриву (показники від 0 до 4) Д: опір проколу (показники від 0 до 4) е: TDM ISO EN 13997 Стійкість до порізів (показники від А до f)

EN 421:2010 = Захист від радіоактивного забруднення.

EN ISO 374-5:2016 = Захист від бактерій та грибків, не випробувано проти вірусів.

ВІРУС **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Захист від бактерій, грибків і вірусів.

EN ISO 374-1:2016 / Type A , B and C / J K L O P S and T= = захист від хімічної небезпеки: тип = хімічні прорив часу > 30 хвилин у відношенні принаймні 6 речовин згідно переліку, визначеного в EN ISO 374-1:2016 тип В = хімічний прорив часу > 30 хвилин у відношенні, як мінімум, три речовини згідно з переліком, визначеним в Ен ICO 374-1:2016 Тип С = хімічний прорив часу > 10 хвилин проти щонайменше одного тест-хімічних згідно списку, певного EN ISO 374-1:2016 2016 (не код під піктограмою), Дж = н-гептану, к = гідроксид натрію, 40%, л = сірчана кислота 96%, Про = аміак, 25%, P = перекис водню, 30%, S = плавикова кислота, 40%, T = формальдегід, 37% (no code underneath the pictogram) J = n-heptane, K = sodium hydroxide, 40%, L = sulphuric acid, 96%, M = азотна кислота, 65 %, N = оцтова кислота, 99 %, O = ammonia, 25%, P = hydrogen peroxide, 30%, S = hydrofluoric acid, 40%, T = formaldehyde, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Будь ласка, перед використанням рукавичок ознайомтеся з інструкцією із застосування або зв'яжіться з Ansell для отримання додаткової інформації.

CE 0493(PPE) 2797(MD) — Медичний виріб класу IIa згідно Директиви 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів та засіб індивідуального захисту від ризиків категорії III згідно з Європейським Регламентом ЄС 2016/425 за результатами процедури оцінки відповідності Уповноваженим Органом Centexbel, нотифікаційний номер (0493).

UA.TR.116 — Медичний виріб класу IIa, згідно Технічного Регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №753 від 2 жовтня 2013 року за результатами процедури оцінки відповідності Уповноваженим Органом ТОВ «УНІ-СЕРТ», нотифікаційний номер (UA.TR.116).

Сертифікат ЄС про дослідження типового зразка (Модуль B), відповідність типовому зразку за вимогами ЄС на основі забезпечення якості виробничого процесу (Модуль D), підтверджена Centexbel Belgium (ідентифікатор: 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Примітка. Доступність виробів залежить від країни. Доступні рукавички таких розмірів: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] За винятком ENCORE® Latex Ortho та GAMMEX® Latex Ortho. [2] Тільки для GAMMEX® Latex. **Попередження.** Надані дані про стійкість до впливу хімічних речовин було отримано в лабораторних умовах зі зразків, узятих тільки з ділянки долоні, і стосуються лише випробуваних хімічних речовин. Дані можуть відрізнятися при використанні виробу для роботи з сумішшю речовин. Дані щодо хімічної стійкості можуть не відображати фактичну тривалість захисту на робочому місці та не враховувати різницю між роботою із сумішами та чистими хімічними речовинами. Рекомендується переконатися, що рукавички придатні для використання за призначенням, оскільки умови на робочому місці можуть відрізнятися від типових умов у випробуваннях і можуть передбачати інші температуру, ступінь стирання та деградацію матеріалу. Захисні рукавички можуть забезпечувати менший опір небезпечній хімічній речовині при використанні у зв'язку зі зміною фізичних властивостей. Рухи, абразивний вплив, тертя, деградація матеріалу рукавичок, спричинена контактом із хімічними речовинами тощо, можуть значно зменшити фактичну тривалість використання виробу. При виборі хімічно стійких рукавичок деградація матеріалу може бути найважливішим фактором для захисту від агресивних хімічних речовин. Дані про стійкість до проникнення хімічних речовин, випробувану згідно зі стандартом EN16523-1:2015, і дані про деградацію, випробувану згідно зі стандартом EN374-4:2013, можуть бути надані за запитом. Щоб отримати детальнішу інформацію про захисні властивості виробу та одержати примірник Декларації про відповідність, зверніться в компанію Ansell. Щоб отримати Декларацію про відповідність вимогам ЄС, перейдіть за посиланням: www.ansell.com/regulatory **Б. Запобіжні заходи при використанні: 1.** Перед використанням рукавичок уважно перевірте їх на відсутність будь-яких дефектів або недоліків, таких як отвори, проколи та розриви. Якщо рукавички були розірвані або проколоті під час використання, негайно утилізуйте їх. Якщо у вас виникли сумніви, не використовуйте рукавички та візьміть нову пару. **2.** Перш ніж знімати забруднені рукавички, їх потрібно очистити або промити. **3.** Переконайтеся, що хімічні речовини не можуть потрапити на шкіру через манжету. **4.** Рукавички з рівнем стійкості до розриву 1 або вище (за стандартом EN388) не слід використовувати для захисту від серейторних лез або в ситуаціях, коли існує ризик затискання рухомими частинами обладнання. **5.** Слід уникати контакту рукавичок із відкритим полум'ям. **6.** Рукавички не повинні використовуватися для захисту від іонізуючого випромінювання та в бар'єрних ізоляторах. **В. Інгредієнти/небезпечні інгредієнти - Попередження:** Вироби, що містять натуральний гумовий латекс, здатні викликати алергічні реакції. Деякі рукавички можуть містити інші інгредієнти, що, як відомо, є причиною алергії у чутливих до них людей, у таких випадках може розвинутися подразнення шкіри та/або контактні алергічні реакції. У разі виникнення алергічних реакцій негайно зверніться по медичну допомогу. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться в компанію Ansell. **Г. Інструкція з догляду - Зберігання:** зберігати якомога далі від прямого сонячного світла, у прохолодному сухому місці. Тримати подалі від джерел озону. За умови належного зберігання рукавичок, як зазначено вище, вони не втратять своєї ефективності й суттєво не змінять робочих характеристик. Якщо на властивості рукавичок може вплинути зношування через тривале використання або зберігання, на їхній упаковці буде вказано термін придатності. **Очищення:** Хімічно стійкі рукавички є одноразовими, їх не можна прати або використовувати повторно.

BRUKSANVISNING SV

ANSELLS ENGÅNGSHANDSKAR – KAT. IIa

A. Användning – handskarna är konstruerade för att skydda händerna mot i huvudsak risker från kemikaliestänk. De uppfyller de harmoniserade standarder som anges med piktogrammen. **Förklaring av symboler och piktogram:**

EN388:2016 / A B C D E = skydd mot mekaniska risker:
A: Nötningsmotstånd (funktionsnivå 0–4) B: Skärmotstånd (funktionsnivå 0–5) C: Rivhållfasthet (funktionsnivå 0–4) D: Punkteringsmotstånd (funktionsnivå 0–4) E: TDM ISO EN 13997 skärmotstånd (funktionsnivå A–F)

EN 421:2010 = Skydd mot radioaktiv kontaminering.

EN ISO 374-5:2016 = Skydd mot bakterier och svampar. Inte testade med avseende på virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016/VIRUS =** skydd mot bakterier, svampar och virus

EN ISO 374-1:2016/typ A, B eller C/J K L O P S eller T = skydd mot risker från kemikalier: Typ A = genombrottstid > 30 minuter för minst sex kemikalier på listan i EN ISO 374-1:2016 Typ B = genombrottstid > 30 minuter för minst tre kemikalier på listan i EN ISO 374-1:2016 Typ C = genombrottstid > 10 minuter för minst en av testkemikalierna i listan i EN ISO 374-1:2016 (ingen kod under piktogrammet) J = n-heptan, K = natriumhydroxid 40 %, L = svavelsyra 96 %, M = salpetersyra 65 %, N = ättiksyra 99 %, O = ammoniak 25 %, P = väteperoxid 30 %, S = fluorvätesyra 40 %, T = formaldehyd 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Läs bruksanvisningen innan du använder handskarna eller kontakta Ansell för mer information.

0493(PPE) 2797(MD) Medicinteknisk produkt av klass IIa under MDDdirektivet 93/42/EEG och PPE kat. III under Europarådets förordning 2016/425 enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse utfört av det anmälda organet Centexbel med hänvisning (0493).

UA.TR.116 Medicinsk utrustning av klass IIa enligt teknisk förordning om medicintekniska produkter, godkänd genom Ukrainas ministerråds kungörelse nr 753 den 2 oktober 2013 enligt förfarandet för bedömning av överensstämmelse utfört av det anmälda organet "UNI-CERT" LLC, med referens (UA.TR.116).

Intyg om EU-typundersökning (modul B), EU-typöverensstämmelsen är baserad på kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen (modul D) av Centexbel Belgium (I.D. 493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, Belgien. Observera: Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Handskarna finns i följande storlekar: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Förutom ENCORE® Latex Ortho och GAMMEX® Latex Ortho. [2] Endast GAMMEX® Latex. **Varning!** De angivna uppgifterna om kemikaliebeständighet har bedömts under laboratoriemässiga förhållanden, enbart med prover tagna från innerhanden och enbart avseende den testade kemikalien. Uppgifterna kan skilja sig om handsken används i en blandning av kemikalier. Uppgifterna om kemikaliebeständighet kanske inte återspeglar den faktiska varaktigheten av skyddet på arbetsplatsen eller differentieringen mellan blandningar och rena kemikalier. Kontrollera alltid att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet när det gäller temperatur, nötning och nedbrytning. Vid användning kan skyddshandskarna ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av ändrade fysiska egenskaper. Rörelser, gnuggning, nedbrytning och att handskarna fastnar på grund av kemikaliekontakten kan avsevärt förkorta den faktiska användningstiden. När det gäller frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att beakta vid valet av kemikaliebeständiga handskar. Uppgifter om permeation av kemikalier framtagna enligt testmetoden i EN 16523-1:2015 samt uppgifter om nedbrytning framtagna enligt testmetoden i EN 374-4:2013 finns att få på begäran. Om du behöver mer ingående information om produktens prestanda eller vill beställa en kopia på intyget om överensstämmelse ber vi dig kontakta Ansell. Hämta förklaringen om överensstämmelse med EU-direktivet med hjälp av länken nedan: www.ansell.com/regulatory **B. Försiktighetsåtgärder före användning: 1.** Inspektera handskarna före användning med avseende på defekter och brister, däribland hål, punkteringar eller rivskador. Om handskarna rivs sönder eller punkteras under användningen ska de omedelbart kasseras. I tveksamma fall ska du inte använda handskarna utan ta ett nytt par. **2.** Vänd inte handskarna ut och in. **3.** Det är mycket viktigt att skydda huden från kontakt med alla kemikalier, även om de anses vara ofarliga. **4.** Förorenade handskar ska rengöras eller tvättas innan de tas av. **5.** Försäkra dig om att kemikalierna inte kan komma in i handsken via kragen. **6.** Handskar med rivskyddsnivå 1 eller över (enligt EN 388) ska inte användas som skydd mot tandade sågblad eller om det finns risk att de fastnar i rörliga maskindelar. **7.** Handskarna får inte komma i kontakt med öppen eld. **8.** Handskarna får inte användas som skydd mot joniserande strålning eller för arbete i inneslutningsbehållare. **C. Ingredienser/farliga ingredienser - Varning:** Produkter som innehåller naturgummilatex kan orsaka allergiska reaktioner. Vissa handskar kan innehålla ingredienser som kan orsaka allergi hos känsliga personer. Dessa kan utveckla irritationer och/eller allergiska kontaktreaktioner. Vid allergiska reaktioner, sök omedelbart medicinsk rådgivning. Kontakta gärna Ansell för att få mer information. **D. Skötselråd - Förvaring:** Skydda mot direkt solljus och förvara svalt och torrt. Skydda mot ozonkällor. Om handskarna förvaras på lämpligt sätt enligt ovan förlorar de inte sin funktion och deras egenskaper ändras inte väsentligt. Om handskarna kan påverkas av åldrande eller lång förvaring anges utgångsdatumet på förpackningen. **Rengöring:** Dessa handskar är avsedda för engångsbruk och inte utformade för att tvättas eller återanvändas. **Rengöring:** Dessa handskar är avsedda för engångsbruk och inte utformade för att tvättas eller återanvändas.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

ANSELL EGYSZER HASZNÁLATOS SEBÉSZETI KESZTY K - IIa. KAT.

[illegible]

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ANSELL VIENREIZ JAS LIETOŠANAS IRUR ISKIE CIMDI - KAT. IIa

[illegible]

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA PL

JEDNORAZOWE R KAWICE CHIRURGICZNE ANSELL — KAT. IIa

A. Zastosowanie — Rękawice są przeznaczone głównie do ochrony rąk przed rozpryskami chemicznymi i spełniają normy zharmonizowane przedstawione na piktogramach. **Objaśnienie symboli i piktogramów:**

EN388:2016 / A B C D E = Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi:
A: Odporność na ścieranie (poziomy wydajności od 0 do 4) B: Odporność na przecięcie (poziomy wydajności od 0 do 5) C: Odporność na rozdarcie (poziomy wydajności od 0 do 4) D: Odporność na przekłucie (poziomy wydajności od 0 do 4) E: Odporność na przecięcie badana z użyciem maszyny TDM wg normy ISO EN 13997 (poziomy wydajności od A do F)

EN 421:2010 = Ochrona przed skażeniem radioaktywnym.

EN ISO 374-5:2016 = Ochrona przed bakteriami i grzybami, nie przetestowano pod kątem ochrony przed wirusami.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami

EN ISO 374-1:2016 / Typ A, B lub C / J K L O P S lub T = Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi: Typ A = czas przenikania substancji chemicznych > 30 minut w przypadku co najmniej 6 substancji z listy zdefiniowanej w normie EN ISO 374-1:2016 Typ B = czas przenikania substancji chemicznych > 30 minut w przypadku co najmniej trzech substancji z listy zdefiniowanej w normie EN ISO 374-1:2016 Typ C = czas przenikania substancji chemicznych > 10 minut w przypadku co najmniej jednej testowanej substancji z listy zdefiniowanej w normie EN ISO 374-1:2016 (brak kodu pod piktogramem) J = n-heptan, K = wodorotlenek sodowy, 40%, L = kwas siarkowy, 96%, M = kwas azotowy, 65%, N = kwas octowy, 99%, O = amoniak, 25%, P = nadtlenek wodoru, 30%, S = kwas fluorowodorowy, 40%, T = formaldehyd, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Przed przystąpieniem do używania rękawic należy przeczytać Instrukcję użytkowania lub skontaktować się z firmą Ansell w celu uzyskania dodatkowych informacji.

0493(PPE) 2797(MD) Urządzenia medyczne klasy IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz środki ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem 2016/425 według procedury oceny zgodności przeprowadzanej przez organ powiadamiany Centexbel, wraz z odniesieniem (0493).

UA.TR.116 Wyrób medyczny klasy IIa według Rozporządzenia technicznego w sprawie wyrobów medycznych, zatwierdzony dekretem nr 753 Rady Ministrów Ukrainy 2 października 2013 r. zgodnie z procedurą oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną „UNI-CERT" LLC, z odniesieniem (UA.TR.116).

Świadectwo badania typu UE (moduł B), Świadectwo UE zgodności z typem na podstawie oceny jakości procesu produkcyjnego (moduł D) wydane przez: Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Uwaga: niektóre produkty nie są dostępne w niektórych krajach. Rękawice są dostępne w następujących rozmiarach: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 oraz 9.52. [1] Z wyjątkiem ENCORE® Latex Ortho oraz GAMMEX® Latex Ortho. [2] Tylko GAMMEX® Latex. **Ostrzeżenie!** Udostępnione dane dotyczące odporności na czynniki chemiczne zostały sprawdzone w warunkach laboratoryjnych przy użyciu próbek rękawicy pobranych z obszaru dłoni (część chwytna rękawicy) i dotyczą wyłącznie testowanych substancji chemicznych. Mogą się różnić w przypadku użycia mieszaniny substancji. Dane dotyczące odporności na czynniki chemiczne mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego czasu działania ochrony w miejscu pracy oraz mogą nie obejmować rozróżnienia pomiędzy mieszaninami oraz czystymi substancjami chemicznymi. Zalecane jest sprawdzenie, czy rękawice nadają się do planowanych zastosowań, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków testowania w zależności od czynników takich jak temperatura, ścieranie i degradacja. Podczas użytkowania rękawice ochronne mogą wykazywać mniejszą odporność na niebezpieczne czynniki chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Wykonywanie ruchów, rozdarcia, tarcie, degradacja spowodowane kontaktem z substancjami chemicznymi itp. to czynniki mogące znacząco skrócić rzeczywisty czas eksploatacji. W przypadku żrących substancji chemicznych, degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy wyborze rękawic odpornych na działanie czynników chemicznych. Dane dotyczące przenikania substancji chemicznych uzyskane poprzez zastosowanie metody testowej zgodnej z normą EN 16523-1:2015 oraz dane dotyczące rozkładu uzyskane poprzez zastosowanie metody testowej zgodnej z normą EN 374-4:2013 są udostępniane na żądanie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wyników osiąganych przez rękawice oraz kopii Deklaracji Zgodności prosimy o skontaktowanie się z firmą Ansell. W celu uzyskania Deklaracji Zgodności UE należy użyć poniższego łącza: www.ansell.com/regulatory **B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania: 1.** Przed użyciem należy sprawdzić, czy rękawice nie mają wad ani niedoskonałości, takich jak otwory, nakłucia i rozdarcia. Jeśli podczas użytkowania rękawice zostały podarte lub przedziurawione, należy je natychmiast wyrzucić. W razie wątpliwości, nie używaj rękawic, weź nową parę. **2.** Nie odwracać rękawic na lewą stronę. **3.** Jest niezwykle istotne, by żadne środki chemiczne nie miały kontaktu ze skórą, nawet jeśli uważa się je za nieszkodliwe. **4.** Skażone rękawice należy przed zdjęciem wyczyścić lub umyć. **5.** Należy zadbać o to, by środki chemiczne nie mogły się dostać przez mankiet. **6.** Rękawic o poziomie odporności na rozdarcie 1 lub wyższym (wg normy EN 388) nie należy używać do ochrony przed ostrzami ząbkowanymi ani tam, gdzie zachodzi ryzyko, że mogłyby się zaplątać w ruchome części maszyn. **7.** Rękawice nie powinny mieć styczności z otwartym ogniem. **8.** Nie używać rękawic do ochrony przed promieniowaniem jonizującym ani w pomieszczeniach izolacyjnych. **C. Składniki / Składniki niebezpieczne - Ostrzeżenie:** produkty zawierające naturalną gumę lateksową mogą wywoływać reakcje alergiczne. Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, iż mogą być ewentualną przyczyną alergii u uczulonych na nie osób, u których może się rozwinąć kontaktowe podrażnienie i/lub reakcja alergiczna. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z firmą Ansell. **D. Instrukcje dotyczące konserwacji - Przechowywanie:** Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu. Prawidłowe przechowywanie rękawic zgodne z powyższymi wskazaniami zapobiega utracie ich właściwości i nie zmienia charakterystyki rękawic w istotnym stopniu. W przypadku, gdy starzenie się lub przechowywanie może wpłynąć na właściwości rękawic, na opakowaniu umieszczono datę ich ważności. Czyszczenie: Są to rękawice jednorazowe, które nie nadają się do prania ani do ponownego użytku.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG

ANSELL ХИРУРГИЧНИ РЪКАВИЦИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА – KAT. IIa

А. Употреба – Ръкавиците са предназначени за защита на ръцете основно срещу рискове от химически пръски и отговарят на хармонизираните стандарти, показани от пиктограмите. Обяснение на символите и пиктограмите:

EN388:2016/A B C D E = Защита от механични рискове:
А: Устойчивост на протриване (нива на ефективност 0 до 4) B: Устойчивост на срязване с острие (нива на ефективност 0 до 5) C: Устойчивост на разкъсване (нива на ефективност 0 до 4) D: Устойчивост на пробиване (нива на ефективност 0 до 4) E: TDM ISO EN 13997 устойчивост на срязване (нива на ефективност A до F)

EN 421:2010 = Защита от радиоактивно заразяване.

EN ISO 374-5:2016 = Защита от бактерии и гъби, не са пробвани за защита от вируси.

ВИРУС **EN ISO 374-5:2016/VIRUS** = Защита срещу бактерии, гъбички и вируси

EN ISO 374-1:2016/Тип А, В или С/J K L O P S, или Т = Защита срещу химични опасности: Тип А = време за химическо проникване > 30 минути срещу най-малко 6 химикала съгласно списъка, посочен в EN ISO 374-1:2016 Тип B = време за химическо проникване > 30 минути срещу най-малко три химикала съгласно списъка, посочен в EN ISO 374-1:2016 Тип C = време за химическо проникване > 10 минути срещу най-малко един тестов химикал съгласно списъка, посочен в EN ISO 374-1:2016, (под пиктограмата няма код) J = n-хептан, K = натриев хидроксид, 40%, L = сярна киселина, 96%, M = азотна киселина, 65 %, N = оцетна киселина, 99 %, O = амоняк, 25%, P = водороден пероксид, 30%, S = флуороводородна киселина, 40%, T = формалдехид, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Моля, прочетете инструкциите за употреба, преди да използвате ръкавиците, или се свържете с Ansell за повече информация.

0493(PPE) 2797(MD) Медицинско изделие клас IIa съгласно Директива 93/42/ ЕИО за медицински изделия и лични предпазни средства срещу рискове от категория III съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 по силата на оценката за съответствие от Нотифицирания орган Centexbel, с референция (0493).

UA.TR.116 Медицинско устройство Клас IIa в рамките на техническата разпоредба за медицинските устройства, одобрена с Решение на Кабинета на министрите на Украйна №753 на 2 октомври 2013 г. по процедура за оценка на съответствието от нотифицирания орган „UNI-CERT" LLC, с позоваване (UA.TR.116).

Сертификата на ЕС за изследване на типа (модул B), ЕС Сертификат за съответствие на тип въз основа на система за осигуряване на качеството за производствения процес (Модул D) от Centexbel Belgium (идент. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Моля, имайте предвид: Не всички продукти са налични във всяка държава. Ръкавиците се предлагат в следните размери: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 и 9.52. [1] Без ENCORE® Latex Ortho и GAMMEX® Latex Ortho. [2] Само за GAMMEX® Latex. **Предупреждение!:** Предоставените данни за химическа устойчивост са оценени в лабораторни условия от проби, взети само от дланта, и се отнасят само до тестваните химикали. Възможни са разлики, ако се използват в смес. Данните за химическата устойчивост може да не отразяват реалната продължителност на защитата на работното място, както и разликите при работа със смеси и чисти химикали. Препоръчва се проверка за пригодността на ръкавиците за съответната цел, тъй като условията на работното място могат да се различават от теста-тип в зависимост от температура, протриването и влошаването на качествата. При използването им, възможно е защитните ръкавици да имат по-слаба устойчивост към опасни химикали вследствие на промени във физичните свойства. Движения, разкъсване, триене, влошаване на качествата, причинени например от химически контакт, могат съществено да скъсят действителната продължителност на употреба. При корозивни химикали, влошаването на качествата може да бъде най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химически устойчиви ръкавици. Тестовите данни за проникването на химикали, извършени съгласно метода за изпитване по EN 16523-1:2015, както и данните за влошаване на качествата, извършени съгласно метода за изпитване по EN 374-4:2013, се предоставят при поискване. За повече информация относно използването на продукта и за да получите копие на Декларацията за съответствие, моля, свържете се с Ansell. За да получите Декларацията за съответствие по ЕС, използвайте връзката по-долу: www.ansell.com/regulatory **В. Предпазни мерки за употреба: 1.** Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти като дупки, пробиви или разкъсвания. Ако по време на работа ръкавиците се скъсат или пробият, изхвърлете ги незабавно. Ако имате съмнения, не използвайте ръкавиците, вземете нов чифт. **2.** Не обръщайте ръкавиците обратно. **3.** Важно е кожата да се пази от всякакви химикали, дори и те да се считат за безвредни. **4.** Заразени ръкавици да се изчистят или измият преди сваляне. **5.** Уверете се, че не могат да проникнат химикали откъм китката. **6.** Ръкавици с ниво на устойчивост 1 или по-високо (по EN 388) не трябва да се използват за защита от назъбени остриета или при риск от захващане в движещи се машинни части. **7.** Ръкавиците не трябва да влизат в допир с открит пламък. **8.** Ръкавиците не могат да се ползват за предпазване от йонизирана радиация, нито херметически затворени пространства. **С. Съставки / Опасни съставки - Предупреждение:** Продуктите, които съдържат латекс от естествен каучук, може да предизвикат алергични реакции. Някои ръкавици може да съдържат съставки, които биха могли да причинят алергии при чувствителни хора, които може да получат дразнение и/или алергична реакция при контакт. При алергична реакция, веднага се обърнете към медицинско лице за съвет. За повече информация се свържете с Ansell. **D. Инструкции за съхранение - Съхранение:** Да не се излагат на пряка слънчева светлина; да се съхраняват на хладно и сухо място. Да се държат настрана от източници на озон. Ако ръкавиците се съхраняват по подходящ начин, както е посочено по-горе, те няма да загубят своите качества и няма да променят значително характеристиките си. Ако ръкавиците могат да бъдат повлияни от остаряване или от продължително съхраняване, срокът на годност е посочен върху опаковъчните материали. **Почистване:** Това са ръкавици за еднократна употреба и не са предназначени за пране или за повторна употреба.

NAVODILA ZA UPORABO SL

ROKAVICE ANSELL ZA ENKRATNO UPORABO – IIa. KATEGORIJE

A. Uporaba – Rokavice so namenjene za zaščito rok, predvsem pred kemičnim brizganjem, in so skladne z usklajenimi standardi, ki jih prikazujejo piktogrami. **Razlaga simbolov in piktogramov:**

EN388:2016 / A B C D E = Zaščita pred mehanskimi nevarnostmi:
A: odpornost proti obrabi (raven zaščite od 0 do 4) B: odpornost proti prerezu (raven zaščite od 0 do 5) C: odpornost proti trganju (raven zaščite od 0 do 4) D: odpornost proti prebodu (raven zaščite od 0 do 4) E: odpornost proti prerezu skladno s preskusi TDM po standardu ISO EN 13997 (raven zaščite od A do F)

EN 421:2010 = Zaščita pred radioaktivno kontaminacijo.

EN ISO 374-5:2016 = Zaščita pred bakterijami in glivami, zaščita pred virusi ni bila preskušena.

VIRUSI **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS =** Zaščita pred bakterijami, glivami in virusi.

EN ISO 374-1:2016 / tip A, B ali C / J K L O P S ali T = Zaščita pred kemičnimi nevarnostmi: Tip A = čas prodora kemikalije > 30 minut; zaščita pred najmanj 6 kemikalijami s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 Tip B = čas prodora kemikalije > 30 minut; zaščita pred najmanj tremi kemikalijami s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 Tip C = čas prodora kemikalije > 10 minut; zaščita pred najmanj eno testno kemikalijo s seznama, podanega v EN ISO 374-1:2016 (pod piktogramom ni nobene kode). J = n-heptan, K = natrijev hidroksid, 40-odstotni, L = žveplova kislina, 96-odstotna, M = dušikova kislina, 65-odstotna, N = ocetna kislina, 99-odstotna, O = amonijak, 25-odstotni, P = vodikov peroksid, 30-odstotni, S = fluorovodikova kislina, 40-odstotna, T = formaldehid, 37-odstotni

EN 420:2003 + A1:2009 = Pred uporabo rokavic preberite navodila za uporabo. Če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na družbo Ansell.

0493(PPE) 2797(MD) Medicinski pripomoček razreda IIa po Direktivi o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS in OZO kategorije III po evropski uredbi 2016/425 na podlagi postopka za oceno skladnosti priglašenega organa Centexbel, referenčna številka (0493).

UA.TR.116 Medicinski pripomoček razreda IIa po Tehnični uredbi o medicinskih pripomočkih, odobreni po Odločbi ministrskega kabineta Ukrajine št. 753 z dne 2. oktobra 2013 po postopku ocene skladnosti priglašenega organa »UNI-CERT« LLC, referenca (UA.TR.116).

Potrdilo o tipskem pregledu EU (modul B), preverjanje tipske skladnosti EU na podlagi zagotavljanja kakovosti v proizvodnem procesu (modul D) je izvedlo podjetje Centexbel Belgium (ID 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Upoštevajte: Vsi izdelki niso na voljo v vseh državah. Rokavice so na voljo v naslednjih velikostih: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 in 9.52. [1] Razen ENCORE® Latex Ortho in GAMMEX® Latex Ortho. [2] Samo za GAMMEX® Latex. **Opozorilo!:** Podatki o odpornosti proti kemikalijam so bili pridobljeni v laboratorijskih pogojih in na podlagi vzorcev, vzetih samo na območju dlani, ter veljajo samo za preskušene kemikalije. Pri uporabi z mešanicami je lahko odpornost drugačna. Podatki o odpornosti proti kemikalijam morda ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in razlike med mešanicami in čistimi kemikalijami. Priporočamo, da preverite, ali rokavice ustrezajo predvideni uporabi, saj se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preskušanja tipa, kar je odvisno od temperature, obrabe in razkroja. Pri uporabi so lahko rokavice manj odporne proti nevarnim kemikalijam zaradi sprememb fizikalnih lastnosti. Premiki, raztrgana mesta, obraba ali razkroj, ki so posledica stika s kemikalijami in drugega, lahko bistveno skrajšajo čas uporabe. Pri korozivnih kemikalijah je lahko razkroj najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih proti kemikalijam. Podatki o pronicanju kemikalij, ki temeljijo na preskusni metodi po standardu EN 16523-1:2015, in podatkih o razkroju zaradi kemikalij, ki temeljijo na preskusni metodi po standardu EN 374-4:2013, so na voljo na zahtevo. Če želite podrobnejše informacije o učinkovitosti izdelka ali bi radi prejeli izvod Izjave o skladnosti, se obrnite na družbo Ansell. Če želite pridobiti izjavo EU o skladnosti, uporabite spodnjo povezavo: www.ansell.com/regulatory **B. Varnostna navodila za uporabo: 1.** Pred uporabo preglejte rokavice, ali so brez poškodb in nepravilnosti, kot so luknje, luknjice in raztrgana mesta. Če se rokavice med uporabo raztrgajo ali preluknjajo, jih takoj zavrzite. Če ste v dvomu, rokavic ne uporabljajte, ampak uporabite nov par. **2.** Rokavic ne obračajte. **3.** Bistvenega pomena je, da preprečite stik kemikalij s kožo, tudi če menite, da niso škodljive. **4.** Če so rokavice kontaminirane, jih očistite ali operite, preden jih snamete. **5.** Zagotovite, da kemikalije ne morejo priti v stik s kožo čez manšeto. **6.** Rokavice z ravnjo odpornosti proti trganju 1 ali več (skladno s standardom EN 388) se ne smejo uporabljati za zaščito pred nazobčanimi rezili ali kadar obstaja nevarnost zapletanja v premikajoče se dele strojev. **7.** Rokavice ne smejo priti v stik z odprtim plamenom. **8.** Rokavic ne smete uporabljati za zaščito pred ionizirajočim sevanjem ali v zadrževalnih prostorih. **C. Sestavine/nevarne sestavine - Opozorilo:** Izdelek vsebuje lateks iz naravnega kavčuka, ki lahko povzroči alergijske reakcije. Nekatere rokavice lahko vsebujejo sestavine, ki so znane kot možen povzročitelj alergije pri občutljivih osebah, pri katerih lahko pride do razdraženosti kože in/ali alergijske reakcije ob stiku. Če pride do alergijskih reakcij, takoj poiščite zdravniški nasvet. Za več informacij se obrnite na družbo Ansell. **D. Navodila za vzdrževanje - Shranjevanje:** Hranite ločeno od neposredne sončne svetlobe, na hladnem in suhem mestu. Shranjujte ločeno od virov ozona. Če so rokavice pravilno shranjene, kot je navedeno zgoraj, se njihova učinkovitost ne bo zmanjšala in njihove značilnosti se ne bodo pomembno spremenile. Če bi na rokavice lahko vplivalo staranje ali shranjevanje, je na embalažnem materialu naveden rok uporabe. **Čiščenje:** To so rokavice za enkratno uporabo in niso namenjene pranju ali ponovni uporabi.

KASUTUSJUHEND ET

ANSELLI ÜHEKORDSEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD KIRURGIKINDAD – KAT IIa

A. Kasutamine - Kindad on mõeldud kaitsma käsi peamiselt kemikaalipritsmete eest ja vastama piktogrammidega näidatud harmoneeritud standarditele. **Sümbolite ja piktogrammide seletus:**

EN388:2016 / A B C D E = Kaitse mehaaniliste ohtude eest:
A: kulumiskindlus (toimivusklass 0 kuni 4) B: teralõikekindlus (toimivusklass 0 kuni 5) C: purunemiskindlus (toimivusklass 0 kuni 4) D: torkekindlus (toimivusklass 0 kuni 4) E: TDM ISO EN 13997 lõikekindlus (toimivusklass A kuni F)

EN 421:2010 = Kaitse radioaktiivse saaste eest.

EN ISO 374-5:2016 = Kaitse bakterite ja seente eest, ei ole testitud viiruste suhtes.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Kaitse bakterite, seente ja viiruste vastu

EN ISO 374-1:2016 / Tüüp A, B või C / J K L O P S või T = Kaitse kemikaaliohtude vastu: Tüüp A = kemikaalide läbitungimise aeg > 30 minutit vähemalt 6 standardis EN ISO 374-1:2016 määratletud kemikaali korral Tüüp B = kemikaalide läbitungimise aeg > 30 minutit vähemalt kolme standardis EN ISO 374-1:2016 määratletud kemikaali korral Tüüp C = kemikaalide läbitungimise aeg > 10 minutit vähemalt ühe standardis EN ISO 374-1:2016 määratletud katsekemikaali korral (puudub kood piktogrammi all) J = n-heptaan; K = naatriumhüdroksiid, 40%; L = väävelhape, 96%; M = lämmastikhape, 65%, N = etaanhape, 99%, O = ammoniaak, 25%; P = vesinikperoksiid, 30%; S = vesinikfluoriidhape, 40%; T = formaldehüüd, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Lugege enne kinnaste kasutamist kasutusjuhiseid või võtke lisateabe saamiseks ühendust Anselliga.

0493(PPE) 2797(MD) Meditsiiniseade klass IIa vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ ja IKV kaitse kategooria III riskide eest vastavalt Euroopa määrusele 2016/425 vastavalt vastavushinnangu protseduurile, mille viis läbi teavitatud asutus Centexbel viitenumbriga (0493).

UA.TR.116 IIa klassi meditsiiniseade vastavalt meditsiiniseadmete tehnilisele regulatsioonile, heaks kiidetud Ukraina kabineti ministrite määrusega Nr753, 2. Oktoober 2013, vastavalt teavitatud asutuse „UNI-CERT" LLC vastavushindamismenetlusele viitega (UA. TR. 116).

EL-i tüübihindamissertifikaat (moodul B), EL-i tüübikinnitus põhineb tootmisprotsessi kvaliteedikontrollil (moodul D), hindaja Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Pidage meeles: Kõik tooted ei pruugi kõikides riikides olla saadaval. Kindad on saadaval suurustes: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] Väljaarvatud ENCORE® Latex Ortho ja GAMMEX® Latex Ortho. [2] Ainult GAMMEX® Latexi korral. **Hoiatus!** Kemikaalile vastupidavuse andmed on saadud laboratoorsetes tingimustes peopesalt võetud proovidest ja kehtivad ainult kontrollitud kemikaali puhul. Segu kasutamise korral võivad need olla erinevad. Kemikaalile vastupidavuse andmed ei pruugi peegeldada tegelikku kaitse kestust töökeskkonnas ja võib olla segu ja puhta kemikaali korral erinev. Soovitatav on veenduda, et kindad sobivad kavandatavaks kasutuseks, sest töökoha tingimused võivad erineda tüübikatsetuse tingimustest temperatuuri, hõõrdumise ja halvenemise osas. Kasutatud kaitsekindad võivad pakkuda väiksemat vastupidavust ohtlike kemikaalide suhtes füüsikaliste omaduste muutumise tõttu. Liigutused, rebenemine, hõõrdumine, kemikaalidega kokkupuutest tingitud halvenemine jms võivad oluliselt vähendada tegelikku kasutusaega. Söövitavate kemikaalide korral on halvenemine kõige olulisem tegur, mida kaaluda kemikaalikindlate kinnaste valimisel. Kemikaali imbumisandmed, mis on katsetatud vastavalt standardi EN 16523-1:2015 katsetusmeetodile, ja halvenemisandmed, mis on katsetatud vastavalt standardi EN 374-4:2013 katsetusmeetodile, on saadaval päringu korral. Toote omaduste kohta täpsema informatsiooni või vastavusdeklaratsiooni koopia saamiseks võtke palun ühendust Anselliga. EL-i vastavusdeklaratsiooni saamiseks kasutage allolevat linki: www.ansell.com/regulatory **B. Kasutamise ettevaatusabinõud: 1.** Enne kasutamist jälgige, et kinnastel ei esineks defekte või muid puudusi, nagu augud, torkeaugud ja rebendid. Kui kindad on rebenenud või neisse on kasutamisel tekkinud torkeauke, tuleb need koheselt kasutuselt kõrvaldada. Kahtluse korral kindaid mitte kasutada, vaid asendada need uutega. **2.** Ärge keerake kindaid pahupidi. **3.** Oluline on mitte lasta nahaga kokku puutuda kemikaalidel, isegi kui neid peetakse ohututeks. **4.** Nakkusohtlike ainetega kokkupuutunud kindad tuleb enne kasutuselt kõrvaldamisteemaldamist pesta või puhastada. **5.** Jälgige, et kemikaalid ei satuks nahale kindakäise kaudu. **6.** Kindaid, millel on purunemiskindluse klass 1 või kõrgem (vastavalt standardile EN 388), ei tohi kasutada kaitsmaks käsi hammastega terade eest või juhul, kui on oht, et kindad jäävad liikuvate masinaosade vahele. **7.** Kindad ei tohi olla kokkupuutes lahtise tulega. **8.** Kindaid ei tohi kasutada kaitseks ioniseeriva radiatsiooni eest ega kaitsekestas. **C. Koostisained/tervistkahjustavad koostisained - Hoiatus!:** Tooted, mis sisaldavad looduslikku kummilateksit, võivad põhjustada allergilist reaktsiooni. Mõned kindad võivad sisaldada koostisaineid, mis võivad tekitada tundlikel inimestel allergiat, põhjustades kokkupuutel ärritust ja/või allergilisi reaktsioone. Allergiliste reaktsioonide korral pöörduge koheselt arsti poole. Lisainfo saamiseks võtke ühendust Anselliga. **D. Hooldamine - Hoidmine:** Hoida otsese päikesevalguse eest; hoida kuivas ning jahedas kohas. Hoida eemal osooniallikatest. Kui kindaid hoiustatakse nõuetekohaselt, nagu toodud eespool, ei kaota need oma kasutusomadusi ja kinda omadused ei muutu oluliselt. Kui vananemine või hoiustamine võib kindaid mõjutada, on pakendil toodud aegumiskuupäev. **Puhastamine:** Need on ühekordseks kasutamiseks mõeldud kindad ja ei ole mõeldud pesemiseks ega korduvkasutamiseks.

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE ANSELL – KAT. IIa

A. Použití - Rukavice jsou určeny k ochraně rukou zejména před riziky potřísnění chemikáliemi a splňují harmonizované normy označené piktogramy. **Vysvětlení symbolů a piktogramů:**

EN388:2016 / A B C D E = Ochrana před mechanickými riziky:
A: Odolnost proti oděru (úrovně výkonu 0 až 4) B: Odolnost proti prořezání ostřím (úrovně výkonu 0 až 5) C: Odolnost proti protržení (úrovně výkonu 0 až 4) D: Odolnost proti propíchnutí (úrovně výkonu 0 ž 4) E: Odolnost proti prořezání dle TDM EN ISO 13997 (úrovně výkonu A až F)

EN 421:2010 = Ochrana proti radioaktivní kontaminaci.

EN ISO 374-5:2016 = Ochrana proti bakteriím a houbám, bez testování odolnosti proti virům.

VIRY **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Ochrana proti bakteriím, houbám a virům

EN ISO 374-1:2016 / Typ A, B nebo C / J K L O P S nebo T = Ochrana před chemickými riziky: Typ A = doba odolnosti proti pronikání chemikálií > 30 minut pro minimálně 6 chemikálií dle seznamu definovaného v EN ISO 374-1:2016 Typ B = doba odolnosti proti pronikání chemikálií > 30 minut pro minimálně 3 chemikálie dle seznamu definovaného v EN ISO 374-1:2016 Typ C = doba odolnosti proti pronikání chemikálií > 10 minut pro alespoň jednu chemikálii dle seznamu definovaného v EN ISO 374-1:2016 (pod piktogramem není uveden žádný kód) J = n-heptan, K = hydroxid sodný, 40%, L = kyselina sírová, 96%, M = kyselina dusičná, 65%, N = kyselina octová, 99% O = amoniak, 25%, P = peroxid vodíku, 30%, S = kyselina fluorovodíková, 40%, T = formaldehyd, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Prosíme, přečtěte si Návod na použití před použitím rukavic nebo případně kontaktujte společnost Ansell pro více informací.

0493(PPE) 2797(MD) Zdravotnický prostředek třídy IIa dle směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a OOP chránící proti rizikům kategorie III dle směrnice 2016/425 dle posouzení shody provedeného pověřeným orgánem Centexbel pod číslem (0493).

UA.TR.116 Zdravotnický prostředek Třídy IIa dle technického předpisu o zdravotních prostředcích, schválený vyhláškou Kabinetu ministrů Ukrajiny č. 753 2. října 2013 dle posouzení shody provedeného pověřeným orgánem BSI „UNI-CERT" LLC, pod číslem (UA.TR.116).

EU-typ osvědčovací certifikát (Modul B), EU Shoda s typem založená na zabezpečení kvality výroby (Modul D) udělená Centexbel Belgium (I. D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Upozorňujeme: Ne všechny produkty jsou k dispozici ve všech zemích. Rukavice jsou dostupné ve velikostech: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 and 9.52. [1] s výjimkou ENCORE® Latex Ortho a GAMMEX® Latex Ortho. [2] pouze pro GAMMEX® Latex. **Upozornění!** Poskytovaná data o odolnosti proti chemikáliím byla stanovena za laboratorních podmínek, testy byly provedeny pouze na dlaňové oblasti a vztahují se jen na testovanou chemikálii. Pokud jsou chemikálie použity ve směsi, může být odolnost odlišná. Data o odolnosti proti chemikáliím nemusí přesně odpovídat reálné době trvání ochrany na pracovišti a nemusí vyjadřovat rozdíly mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Je doporučeno prověřit, zda jsou rukavice vhodné pro konkrétní použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od testovacích podmínek v závislosti na teplotě, míře možného oděru a opotřebení. Při používání mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím z důvodu změn jejich fyzických vlastností. Pohyby, zatržení, tření či opotřebení způsobené kontaktem s chemikálií apod. mohou výrazně zkrátit reálnou dobu použitelnosti. V případě žíravých chemikálií může být nejdůležitějším kritériem výběru protichemických rukavic jejich odolnost proti opotřebení. Data o pronikání chemikálií, která byla získána testovací metodou dle EN 16523-1:2015, a data o opotřebení, získaná testovací metodou dle EN 374-4:2013, jsou k dispozici na vyžádání. Podrobnější informace o vlastnostech výrobku a kopie prohlášení o shodě získáte u společnosti Ansell. Pro získání EU prohlášení o shodě využijte odkaz uvedený níže: www.ansell.com/regulatory **B. Bezpečnostní opatření pro použití: 1.** Před použitím zkontrolujte, zda rukavice nejsou poškozené nebo nemají kazy, jako jsou díry, malé dírky nebo trhliny. Pokud jsou rukavice při používání roztrženy nebo propíchnuty, okamžitě je vyhoďte. Pokud máte pochybnosti, rukavice nepoužívejte a obstarejte si nové. **2.** Neobracejte rukavice naruby. **3.** Je nezbytné vyhnout se jakémukoli kontaktu chemikálií s pokožkou, i když jsou tyto chemikálie považovány za neškodné. **4.** Kontaminované rukavice by měly být před sejmutím očištěny nebo umyty. **5.** Zajistěte, aby se chemikálie nedostaly dovnitř rukavic skrz manžety. **6.** Rukavice mající úroveň 1 odolnosti proti protržení anebo vyšší (dle EN 388) nelze používat na ochranu proti zoubkovaným ostřím nebo tam, kde je riziko zamotání do pohybujících se částí stroje. **7.** Rukavice by neměly přijít do kontaktu s otevřeným ohněm. **8.** Rukavice nesmí být používány na ochranu proti ionizujícímu záření ani používány v izolačních zařízeních. **C. Přísady / Rizikové přísady - Upozornění:** Produkty obsahující přírodní kaučukový latex mohou způsobovat alergické reakce. Některé rukavice mohou obsahovat přísady, o kterých je známo, že mohou způsobovat alergie u citlivých osob, u kterých může docházet k podráždění nebo k alergickým reakcím při kontaktu. Pokud dojde k alergické reakci, okamžitě se poraďte s lékařem. Více informací vám poskytne společnost Ansell. **D. Péče o výrobek - Skladování:** Chraňte před přímým slunečním světlem; skladujte v chladném a suchém prostředí. Chraňte před zdroji ozónu. Pokud jsou rukavice správně skladovány tak, jak je výše uvedeno, neztratí na svém výkonu a výrazně nezmění své vlastnosti. Pokud by rukavice mohly být ovlivněny stárnutím nebo skladováním, je na obalu uvedeno datum expirace. **Čištění:** Tyto jednorázové rukavice nelze prát a nejsou určeny pro opakované použití.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS LT

„ANSELL" VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PIRŠTINĖS – KAT. IIa

A. Naudojimas – Pirštinės yra sukurtos apsaugoti jūsų rankas daugiausia nuo aptaškymo cheminėmis medžiagomis, ir atitinka piktogramose nurodytus harmonizuotus standartus. **Simbolių ir piktogramų paaiškinimas:**

EN388:2016 / A B C D E = Apsauga nuo mechaninių pavojų:
A: atsparumas dilimui (0–4 veiksmingumo lygis) B: atsparumas įpjovimui (0–5 veiksmingumo lygis) C: atsparumas plyšimui (0–4 veiksmingumo lygis) D: atsparumas pradūrimui (0–4 veiksmingumo lygis) E: TDM ISO EN 13997 atsparumas įpjovimui (A–F veiksmingumo lygis)

EN 421:2010 = Apsauga nuo radioaktyvaus užteršimo.

EN ISO 374-5:2016 = Apsauga nuo bakterijų ir grybelio, neišbandyta dėl virusų.

VIRUSAI **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B arba C / J K L O P S arba T = Apsauga nuo cheminių pavojų: A tipas = cheminio prasiskverbimo laikas > 30 minučių mažiausiai nuo 6 cheminių medžiagų pagal EN ISO 374-1:2016 pateiktą sąrašą B tipas = cheminio prasiskverbimo laikas > 30 minučių mažiausiai nuo trijų cheminių medžiagų pagal EN ISO 374-1:2016 pateiktą sąrašą C tipas = cheminio prasiskverbimo laikas > 10 minučių bent nuo vienos cheminės medžiagos pagal EN ISO 374-1:2016 pateiktą sąrašą (po piktogramos kodo nėra) J = n-heptanas, K = natrio hidroksidas, 40 %, L = sulfato rūgštis, 96 %, M = azoto rūgštis, 65 %, N = acto rūgštis, 99 %, O = amoniakas, 25 %, P = vandenilio peroksidas, 30 %, S = vandenilio fluorido rūgštis, 40 %, T = formaldehidas, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Prieš naudodami pirštines perskaitykite naudojimo instrukcijas arba susisiekite su „Ansell" norėdami daugiau informacijos.

0493(PPE) 2797(MD) Medicininis įnagis, IIa klasės, pagal MDD 93/42/EEB ir PPE, saugantis nuo III kategorijos pavojų pagal Europos Sąjungos reglamentą 2016/425, atitinkantis įvertinimo procedūras, atliktas notifikuotosios įstaigos Centexbel, su nuoroda (0493).

UA.TR.116 IIa klasės medicinos prietaisą pagal patvirtintą Ukrainos Ministrų kabineto 2013 m. spalio 2 d. dekretu Nr. 753 techninę direktyvą dėl medicinos įrenginių vertina notifikuotoji įstaiga ribotos atsakomybės bendrovė „UNI-CERT" (UA.TR.116).

ES tipo tyrimo sertifikatas (B modulis), EU atitikimas, pagrįstas kokybės užtikrinimu gamybos procese (D modulis) iš „Centexbel Belgium" (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Įsidėmėkite: Ne visi gaminiai yra pasiekiami visose šalyse. Yra šių dydžių pirštinės: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 ir 9.52. [1] išskyrus „ENCORE® Latex Ortho" ir „GAMMEX® Latex Ortho". [2] tik „GAMMEX® Latex". **Įspėjimas!** Pateikti cheminio atsparumo duomenys buvo įvertinti laboratorijos sąlygomis iš mėginių, paimtų tik iš delno srities ir susijusių tik su bandomomis cheminėmis medžiagomis. Duomenys gali skirtis, jei bus naudojama mišinyje. Atsparumo cheminėms medžiagoms duomenys gali neatspindėti faktinės apsaugos darbo vietoje trukmės ir skirtumų tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinkamos numatytai paskirčiai, kadangi darbo vietos sąlygos gali skirtis nuo tipo bandymo dėl temperatūros, nutrynimo ir irimo. Naudojamos apsauginės pirštinės gali užtikrinti mažesnį atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pasikeitimo. Judesiai, užkliuvimai, nutrynimai, cheminio sąlyčio sukeltas irimas ir pan. gali žymiai sumažinti faktinį naudojimo laiką. Naudojant ėsdinančias chemines medžiagas, suirimas gali būti svarbiausias veiksnys, į kurį reikia atkreipti dėmesį renkantis cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Cheminių medžiagų prasiskverbimo duomenys (išbandyta pagal EN 16523-1:2015 bandymo metodą) ir suirimo duomenys (išbandyta pagal EN 374-4:2013 bandymo metodą) pasiekiami paprašius. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie gaminių charakteristikas ir įsigyti atitikties deklaracijos kopiją, kreipkitės į „Ansell". Norėdami gauti ES atitikties deklaraciją, naudokite žemiau pateiktą nuorodą: www.ansell.com/regulatory **B. Atsargumo priemonės naudojant: 1.** Prieš naudojimą apžiūrėkite, ar pirštinėse nėra tokių defektų kaip skylių, pradūrimų ir įplyšimų. Jei naudojant pirštinės suplyšo ar buvo pradurtos, nedelsdami jas išmeskite. Jei dvejojate, pirštinių nenaudokite, paimkite naujas. **2.** Neišverskite pirštinių į kitą pusę. **3.** Labai svarbu, kad cheminiai preparatai nesiliestų prie odos, net jei atrodo, kad jie nekenksmingi. **4.** Prieš nusiimant, užterštas pirštines reikia išvalyti arba nuplauti. **5.** Stebėkite, kad cheminiai preparatai nepatektų per rankogalį. **6.** Pirštinės, turinčios 1 arba didesnį plyšimo lygį (pagal EN 388), negali būti naudojamos apsaugai nuo dantytų ašmenų arba esant įsipainiojimo į judančias mechanizmo dalis pavojui. **7.** Pirštinės neturi liestis su atviraja liepsna. **8.** Pirštinių negalima naudoti apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės, nei uždarose izoliuotose patalpose. **C. Sudėtis / pavojingos sudedamosios dalys - Įspėjimas:** Gaminiai, kurių sudėtyje yra natūralaus gumos latekso, gali sukelti alerginę reakciją. Kai kuriose pirštinėse gali būti medžiagų, sukeliančių alergijas ypač jautriems žmonėms, kurios gali sukelti dirginančias ir/arba alergines kontaktines reakcijas. Atsiradus alerginėms reakcijoms tuojau pat kreipkitės į gydytoją. Detalesnės informacijos kreipkitės į „Ansell". **D. Priežiūros instrukcijos - Laikymas:** Laikykite atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, vėsioje sausoje vietoje. Laikykite toliau nuo ozono šaltinių. Jei pirštinės yra tinkamai saugomos, kaip nurodyta aukščiau, jos nepraras savo efektyvumo ir pirštinės charakteristikos smarkiai nepakis. Jei pirštines gali paveikti laikas arba sandėliavimas, galiojimo laikas bus paminėtas ant pakuotės medžiagos. **Valymas:** Tai yra vienkartinės pirštinės ir jos nėra sukurtos plauti arba naudoti pakartotinai.

STRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU MT

ANSELL INGWANTI KIRURĠIĊI GĦAL UŻU TA' DARBA – KAT. IIa

A. Użu - L-ingwanti huma maħsuba biex jipproteġu l-idejn, l-aktar minn riskji ta' tixrid kimiku, u jikkonformaw mal-istandards armonizzati murija mill-pictograms. **Spjega tas-simboli u l-pictograms:**

EN388:2016 / A B C D E = Protezzjoni minn riskji mekkaniċi:
A: Reżistenza kontra l-brix (livelli ta' prestazzjoni 0 sa 4) B: Reżistenza kontra l-qtugħ mix-xfafar (livelli ta' prestazzjoni 0 sa 5) C: Reżistenza kontra t-tiċrit (livelli ta' prestazzjoni 0 sa 4) D: Reżistenza kontra t-titqib (livelli ta' prestazzjoni 0 sa 4) E: Reżistenza kontra l-qtugħ TDM ISO EN 13997 (livelli ta' prestazzjoni A sa F)

EN 421:2010 = Protezzjoni kontra kontaminazzjoni radjuattiva.

EN ISO 374-5:2016 = Protezzjoni kontra batteri u fungi; mhux ittestjati kontra viruses.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Protezzjoni kontra batterji, fungi u virus

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B or C / J K L O P S or T = Protezzjoni kontra perikli kimiċi: Tip A = ħin kemm l-ingwanta tibqa' reżistenti qabel ma l-kimika tgħaddi minnha > 30 minuta kontra mill-inqas 6 kimiċi skont il-lista ddefinita f' EN ISO 374-1:2016 Tip B = ħin kemm l-ingwanta tibqa' reżistenti qabel ma l-kimika tgħaddi minnha > 30 minuta kontra mill-inqas 3 kimiċi skont il-lista ddefinita f' EN ISO 374-1:2016 Tip C = ħin kemm l-ingwanta tibqa' reżistenti qabel ma l-kimika tgħaddi minnha > 10 minuti kontra mill-inqas kimika tat-test waħda skont il-lista t'hawn taħt (ebda kodiċi taħt il-pittogramma). J = n-heptane, K = sodium hydroxide, 40%, L = sulphuric acid, 96%, M = nitric acid, 65%, N = acetic acid, 99%, O = ammonia, 25%, P = hydrogen peroxide, 30%, S = hydrofluoric acid, 40%, T = formaldehyde, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Jekk jogħġbok aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu, qabel ma tuża l-ingwanti, jew ikkuntattja lil Ansell għal aktar informazzjoni.

0493(PPE) 2797(MD) Tagħmir mediku Klassi IIa skont MDD 93/42/KEE u tagħmir ta' protezzjoni personali (PPE, personal protective equipment) kontra riskji tal-kategorija III skont ir-Regolament Ewropew 2016/425 skont il-proċedura tal-valutazzjoni tal-konformità mill-Korp Notifikat Centexbel, bir-referenza (0493).

UA.TR.116 Apparat mediku ta' Klassi IIa taħt Regolament Tekniku dwar apparat mediku, approvat b'Digriet tal-Kabinett tal-Ministri tal-Ukraina Nru. 753 fit-2 ta' Ottubru, 2013, taħt proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità mill-Korp Notifikat "UNI-CERT" LLC, b'referenza (UA.TR.116).

Ċertifikat ta' eżami tat-Tip KE (Modulu B), Konformità tal-UE mat-tip ibbażata fuq l-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni (Modulu D) minn Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Jekk jogħġbok innota: Mhux il-prodotti kollha huma disponibbli f'kull pajjiż. L-ingwanti huma disponibbli f'dawn id-daqsijiet: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 u 9.52. [1] Minbarra ENCORE® Latex Ortho u GAMMEX® Latex Ortho. [2] Għal GAMMEX® Latex biss. **Twissija!** l-informazzjoni pprovduta dwar ir-reżistenza kimika ġiet evalwata taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju minn kampjuni meħuda miż-żona tal-pala tal-id biss u għandha x'taqsam biss mal-kimika ttestjata. Tista' tkun differenti jekk tintuża f'taħlita. l-informazzjoni dwar ir-reżistenza kimika tista' ma tirriflettix it-tul attwali tal-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u d-differenzi bejn taħlitiet u kimiċi puri. Hu rakkomandat li tiċċekkja li l-ingwanti jkunu adattati għall-użu intenzjonat għax il-kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol jistgħu jkunu differenti mill-kundizzjonijiet ta' dan it-tip ta testjar fuq il-bażi tat-temperatura, il-brix u d-degradazzjoni. Meta jintużaw, l-ingwanti protettivi jistgħu jipprovdu inqas reżistenza għall-kimika perikoluża minħabba bidliet fil-propjetajiet fiżiċi. Movimenti, titqib, ħakk u degradazzjoni kkawżati mill-kuntatt mal-kimika, eċċ., jistgħu jnaqqsu ż-żmien attwali tal-użu b'mod sinifikanti. Għal kimiċi korrożivi, id-degradazzjoni tista' tkun l-aktar fattur importanti li wieħed għandu jikkunsidra fl-għażla tal-ingwanti reżistenti għall-kimika. l-informazzjoni tal-permeazzjoni tal-kimika, kif ittestjata skont il-metodu tat-test EN 16523-1:2015, u l-informazzjoni tad-degradazzjoni, ittestjata skont il-metodu tat-test EN 374-4:2013, huma disponibbli jekk jintalbu. Għal aktar informazzjoni dettaljata dwar il-prestazzjoni tal-prodott u dwar kif tista' tikseb kopja tad-Dikjarazzjoni ta' Konformità, jekk jogħġbok ikkonsulta lil Ansell. Biex tikseb id-Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-EU, jekk jogħġbok uża l-link kif muri hawn taħt: www.ansell.com/regulatory **B. Prekawzjonijiet għall-użu: 1.** Qabel tużahom, eżamina l-ingwanti għal kwalunkwe difetti jew imperfezzjonijiet bħal toqob, toqob żgħar ħafna u tiċrit. Jekk l-ingwanti jitqattgħu jew jittaqqbu waqt l-użu, armihom mill-ewwel. Jekk ikollok xi dubju, tużax l-ingwanti, ikseb par ingwanti ġodda. **2.** Taqlibx l-ingwanti ta' taħt fuq. **3.** Hu essenzjali li żżomm il-kimiċi kollha 'l bogħod mill-ġilda, anki jekk taħseb li ma jagħmlux ħsara. **4.** Ingwanti kontaminati għandhom jitnaddfu jew jinħaslu qabel ma jitneħħew. **5.** Aċċerta ruħek li l-kimiċi ma jistgħux jidħlu minn ġol-cuff. **6.** Ingwanti li jkollhom livell ta' tiċrit ta' 1 jew aktar (skont EN 388) m'għandhomx jintużaw għall-protezzjoni kontra xfafar bis-snien jew meta jkun hemm riskju li l-ingwanta taqbad mal-partijiet tal-magna li jiċċaqalqu. **7.** L-ingwanti m'għandhomx jiġu f'kuntatt ma' xi nar/fjamma. **8.** L-ingwanti m'għandhomx jintużaw fil-protezzjoni kontra radjazzjoni jonizzanti u m'għandhom jintużaw f'containment enclosures. **C. Ingredjenti / Ingredjenti Perikolużi - Twissija:** Prodotti li fihom latekx tal-gomma naturali jistgħu jikkawżaw reazzjoni allerġika. Xi ingwanti għandhom mnejn ikollhom ingredjenti li huma magħrufa li għandhom mnejn jikkawżaw allerġiji f'persuni sensittivi, li għandhom mnejn jiżviluppaw reazzjonijiet irritanti u/jew allerġiji mal-kuntatt. Jekk ikun hemm reazzjonijiet allerġiċi, ħu parir mediku immedjatament. Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Ansell. **D. Istruzzjonijiet dwar kif tieħu ħsieb l-ingwanti - Ħażna:** Żomm 'il bogħod mix-xemx diretta; aħżen f'post frisk u xott. Żomm 'il bogħod minn sorsi ta' ożonu. Jekk l-ingwanti jinħażnu sew, kif indikat hawn fuq, mhumiex se jitilfu l-prestazzjonijiet tagħhom, u l-karatteristiċi tal-ingwanti mhux se jinbidlu b'mod sinifikanti. Jekk ingwanti jistgħu jiġu affettwati mill-mogħdija taż-żmien jew mill-ħażna, id-data ta' skadenza tkun imsemmija fuq il-materjali tal-ippakkjar. **Tindif:** Dawn huma ingwanti li jintużaw darba biss u mhumiex maħsuba biex jinħaslu u lanqas biex jerġgħu jintużaw.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RO

MĂNUŞI CHIRURGICALE ANSELL DE UNICĂ FOLOSINŢĂ - CAT. IIa

A. Utilizare - Mănușile sunt destinate protejării mâinilor în principal față de riscurile de stropire cu chimicale și respectă standardele armonizate prezentate în pictograme. **Explicarea simbolurilor şi pictogramelor:**

EN388:2016 / A B C D E = Protecţie împotriva riscurilor mecanice:
A: Rezistenţa la abraziune (niveluri de performanţă 0 la 4) B: Rezistenţa la tăiere cu lama (niveluri de performanţă 0 la 5) C: Rezistenţa la rupere (niveluri de performanţă 0 la 4) D: Rezistenţa la perforare (niveluri de performanţă 0 la 4) E: Rezistenţa la tăiere TDM ISO EN 13997 (niveluri de performanţă A la F)

EN 421:2010 = Protecţie împotriva contaminării radioactive.

EN ISO 374-5:2016 = Protecţie împotriva bacteriilor şi ciupercilor, netestat împotriva virusurilor.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Protecţia faţă de bacterii, ciuperci şi virusuri

EN ISO 374-1:2016 / Tip A, B sau C / J K L O P S sau T = Protecţia faţă de pericole chimice: Tip A = timp de pătrundere chimică > 30 minute faţă de cel puţin 6 substanţe chimice conform listei definite în EN ISO 374-1: 2016 Tip B = timp de pătrundere chimică > 30 minute faţă de cel puţin trei substanţe chimice conform listei definite în EN ISO 374-1:2016 Tip C = timp de pătrundere chimică > 10 minute faţă de cel puţin o substanţă chimică conform listei definite în EN ISO 374-1:2016 (fără cod sub pictogramă). J = n-heptan, K = hidroxid de sodiu, 40 %, L = acid sulfuric, 96 %, M = acid azotic, 65 %, N = acid acetic, 99 %, O = amoniac, 25 %, P = peroxid de hidrogen, 30 %, S = acid fluorhidric, 40 %, T = formaldehidă, 37 %

EN 420:2003 + A1:2009 = Vă rugăm să citiţi Instrucţiunile de utilizare, înainte de a utiliza mănuşile, sau contactaţi Ansell pentru informaţii suplimentare.

0493(PPE) 2797(MD) Dispozitiv medical clasa IIa conform MDD 93/42/CEE şi EPI care protejează împotriva riscurilor de categoria III conform Regulamentului European 2016/425 conform procedurii de evaluare a conformităţii de către organismul notificat Centexbel, cu referinţa (0493).

UA.TR.116 Dispozitiv medical clasa IIa conform Regulamentului tehnic privind dispozitivele medicale, aprobat prin Decretul Consiliului de Miniştri din Ucraina №753 din 2 octombrie 2013 conform procedurii de evaluare a conformităţii de către organismul notificat „UNI-CERT" LLC, cu referinţa (UA.TR.116).

Certificat de examinare tip EC (Modulul B), Conformitatea UE pentru tip pe baza asigurării calităţii procesului de producţie (Modulul D) de către Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Vă rugăm să reţineţi: Nu toate produsele sunt disponibile în fiecare ţară. Mănuşile sunt disponibile cu dimensiunile: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 şi 9.52. [1] Cu excepţia ENCORE® Latex Ortho şi GAMMEX® Latex Ortho. [2] Numai pentru GAMMEX® Latex. **Avertizare!** Datele de rezistenţă chimică furnizate au fost evaluate în condiţii de laborator din eşantioane prelevate numai din palmă şi se referă doar la substanţa chimică testată. Ele pot fi diferite dacă mănuşa va fi utilizată la un amestec. Datele de rezistenţă chimică pot să nu reflecte durata efectivă a protecţiei la locul de muncă şi diferenţierea între amestecuri şi substanţele chimice pure. Se recomandă să se verifice dacă mănuşile sunt adecvate pentru utilizarea avută în vedere, condiţiile de la locul de muncă pot să difere de testarea tipică în funcţie de temperatură, abraziune şi degradare. Când sunt utilizate, mănuşile de protecţie pot asigura o rezistenţă mai mică la substanţe chimice periculoase din cauza modificărilor proprietăţilor fizice. Mişcările, agăţarea, frecările, degradarea cauzată de contactul chimic, etc. pot reduce semnificativ durata efectivă de utilizare. Pentru substanţele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de considerat la alegerea mănuşilor rezistente la substanţe chimice. Datele de penetrare chimică, conform metodei de testare EN 16523-1:2015, şi datele de degradare, conform metodei de testare EN 374-4:2013, sunt disponibile la cerere. Pentru detalii suplimentare privind performanţele produsului şi pentru a obţine o copie a Declaraţiei de Conformitate, vă rugăm să consultaţi Ansell. Pentru a obţine Declaraţia de Conformitate UE, vă rugăm să utilizaţi linkul de mai jos: www.ansell.com/regulatory **B. Precauţii la utilizare: 1.** Înainte de utilizare, verificaţi mănuşile pentru eventuale defecte sau imperfecţiuni precum găuri, pori şi rupturi. Dacă mănuşile sunt rupte sau perforate în timpul utilizării, eliminaţi-le imediat. Dacă aveţi îndoieli, nu utilizaţi mănuşile, ci folosiţi o altă pereche. **2.** Nu întoarceţi pe dos mănuşile. **3.** Este esenţial ca pielea să fie ferită de contactul cu toate substanţele chimice, chiar dacă sunt considerate inofensive. **4.** Mănuşile contaminate trebuie curăţate sau spălate înainte de scoatere. **5.** Asiguraţi-vă că substanţele chimice nu pot pătrunde prin manşetă. **6.** Mănuşile care au un nivel 1 sau mai mare de rezistenţă la rupere (conform EN 388) nu trebuie utilizate pentru protecţia împotriva lamelor zimţate, sau când există riscul de prindere în piesele în mişcare ale maşinilor. **7.** Mănuşile nu trebuie să vină în contact cu focul deschis. **8.** Mănuşile nu trebuie utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante şi nici pentru nişele radiochimice. **C. Ingrediente/ingrediente periculoase - Avertizare:** Produsele care conţin latex de cauciuc natural pot cauza reacţii alergice. Unele mănuşi pot conţine ingrediente despre care se ştie că pot fi cauze posibile de alergii la persoane sensibile, care pot manifesta reacţii de contact iritante şi/sau alergice. Dacă se produc reacţii alergice, cereţi de urgenţă sfatul medicului. Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu Ansell. **D. Instrucţiuni de îngrijire - Depozitare:** Feriţi de razele soarelui; depozitaţi într-un loc uscat şi răcoros. Feriţi de sursele de ozon. Dacă mănuşile sunt depozitate corespunzător, aşa cum se indică mai sus, ele nu-şi vor pierde performanţele, şi caracteristicile mănuşilor nu se vor schimba semnificativ. Dacă mănuşile pot fi afectate de îmbătrânire sau de depozitare, data de expirare este menţionată pe materialele de ambalare. **Curăţare:** Acestea sunt mănuşi de unică folosinţă, şi nu sunt destinate a fi spălate sau reutilizate.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK

JEDNORAZOVÉ CHIRURGICKÉ RUKAVICE ANSELL – KAT. IIa

A. Používanie – Rukavice sú určené na ochranu rúk najmä pred rizikami chemických rozstrekov a vyhovujú hamonizovaným normám zobrazeným piktogramami. **Vysvetlenie symbolov a piktogramov:**

EN388:2016 / A B C D E = Ochrana pred mechanickými rizikami:
A: Odolnosť voči oderu (úroveň výkonnosti 0 až 4) B: Odolnosť voči prerezaniu čepeľou (úroveň výkonnosti 0 až 5) C: Odolnosť voči roztrhnutiu (úroveň výkonnosti 0 až 4) D: Odolnosť voči prepichnutiu (úroveň výkonnosti 0 až 4) E: Odolnosť voči prerezaniu podľa normy TDM ISO EN 13997 (úroveň výkonnosti A až F)

EN 421:2010 = Ochrana pred rádioaktívnou kontamináciou.

EN ISO 374-5:2016 = Ochrana pred baktériami a hubami, netestované na ochranu pred vírusmi.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi

EN ISO 374-1:2016 / Type A, B alebo C / J K L O P S alebo T = Ochrana pred chemickými nebezpečenstvami: Typ A = čas preniknutia chemikálie > 30 minút pre aspoň 6 chemikálií v zozname definovanom v norme EN ISO 374-1:2016 Typ B = čas preniknutia chemikálie > 30 minút pre aspoň tri chemikálie v zozname definovanom v norme EN ISO 374-1:2016 Typ C = čas preniknutia chemikálie > 10 minút pre aspoň jednu testovanú chemikáliu v zozname definovanom v norme EN ISO 374-1:2016 (žiaden kód pod piktogramom) J = n-heptán, K = hydroxid sodný, 40%, L = kyselina sírová, 96%, M = kyselina dusičná, 65%, N = kyselina octová, 99%, O = amoniak, 25%, P = peroxid vodíka, 30%, S = kyselina fluorovodíková, 40%, T = formaldehyd, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Pred používaním rukavíc si prečítajte návod na používanie alebo sa obráťte na spoločnosť Ansell.

0493(PPE) 2797(MD) Zdravotnícka pomôcka triedy I podľa smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS a OOP chrániaci pred rizikami kategórie III podľa nariadenia európskeho nariadenia 2016/425 na základe posúdenia zhody, ktoré vykonal notifikovaný orgán Centexbel, referenčné číslo 0493.

UA.TR.116 Zdravotnícka pomôcka triedy IIa na základe technického nariadenia o zdravotníckych pomôckach schváleného ukrajinskou vládou pod číslom 753 dňa 2. októbra 2013 na základe hodnotenia zhody vykonaného notifikovaným orgánom UNI-CERT LLC s referenčným číslom UA.TR.116.

Osvedčenie o typovej skúške EÚ (modul B), Súlad EÚ s typom na základe hodnotenia kvality výrobného procesu (modul D) od spoločnosti Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Upozornenie: Nie všetky výrobky sú k dispozícii v každej krajine. Rukavice sú k dispozícii vo veľkostiach: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 a 9.52. [1] Okrem ENCORE® Latex Ortho a GAMMEX® Latex Ortho. [2] Len GAMMEX® Latex. **Výstraha!** Uvedené údaje o chemickej odolnosti boli posúdené v laboratórnych podmienkach len zo vzoriek odobratých z dlane a vzťahujú sa len na testovanú chemikáliu. Pri použití v zmesi môže byť odolnosť iná. Údaje o chemickej odolnosti nemusia zohľadňovať skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiely medzi zmesami a čistými chemikáliami. Odporúča sa skontrolovať vhodnosť rukavíc na zamýšľané použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od typovej skúšky v závislosti od teploty, odretia a rozpadu. Počas používania môžu ochranné rukavice poskytovať nižšiu odolnosť voči nebezpečným chemikáliám z dôvodu zmien fyzických vlastností. Pohyby, zatrhávanie, šúchanie, rozpad spôsobený kontaktom s chemikáliami atď. môžu výrazne skrátiť skutočnú použiteľnosť. V prípade žieravých chemikálií môže byť rozpad najdôležitejším faktorom pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám. Údaje o prenikaní chemikálií, testované testovacou metódou podľa normy EN 16523-1:2015, a údaje o rozpade, testované testovacou metódou podľa normy EN 374-4:2013, sú k dispozícii na vyžiadanie. Obráťte sa na spoločnosť Ansell, ak máte záujem o podrobnejšie informácie o výkonnosti výrobku a o kópiu vyhlásenia o zhode. Ak chcete získať vyhlásenie o zhode EÚ, použite nasledujúci odkaz: www.ansell.com/regulatory **B. Bezpečnostné opatrenia pri používaní: 1.** Pred použitím rukavice skontrolujte, či neobsahujú poškodenia alebo nedostatky. Ak sa rukavice počas používania roztrhnú alebo prepichnú, okamžite ich vyraďte. Ak máte pochybnosti, rukavice nepoužívajte a zoberte si nový pár. **2.** Rukavice neotáčajte naruby. **3.** Je veľmi dôležité chrániť pokožku pred kontaktom s akýmikoľvek chemikáliami, aj keď sa považujú za neškodné. **4.** Kontaminované rukavice sa majú pred zložením z rúk vyčistiť alebo umyť. **5.** Dávajte pozor, aby chemikálie neprenikali cez manžetu. **6.** Rukavice s úrovňou roztrhnutia 1 alebo vyššou (podľa normy EN 388) sa nemajú používať na ochranu pred zúbkovanými čepeľami ani v prípade rizika zachytenia do pohyblivých častí stroja. **7.** Rukavice by nemali prísť do kontaktu s otvoreným ohňom. **8.** Rukavice sa nemajú používať na ochranu pred ionizujúcim žiarením, ani v zariadeniach slúžiacich na zachytávanie. **C. Zložky / nebezpečné zložky - Výstraha:** Výrobky obsahujúce prírodný gumový latex môžu spôsobovať alergické reakcie. Niektoré rukavice môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že u citlivých ľudí spôsobujú alergie, ktoré sa môžu vyvinúť na dráždivé a/alebo alergické kontaktné reakcie. Ak sa vyskytnú alergické reakcie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie vám poskytne spoločnosť Ansell. **D. Pokyny na starostlivosť - Skladovanie:** Uchovávajte mimo priameho slnečného svetla; skladujte na chladnom a suchom mieste. Uchovávajte mimo zdrojov ozónu. Správne skladované rukavice podľa predchádzajúcich pokynov nestratia svoju výkonnosť a ich vlastnosti sa výrazne nezmenia. Ak vek alebo skladovanie má vplyv na rukavice, na obale sa uvádza dátum spotreby. **Čistenie:** Toto sú jednorazové rukavice a nie sú určené na pranie ani opakované používanie.

KULLANIM TALİMATLARI TR

ANSELL TEK KULLANIMLIK CERRAHİ ELDİVENLER – KAT. IIa

A. Kullanım - Bu eldivenler elleri esas olarak kimyasal sıçrama risklerine karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır ve piktogramlarla gösterildiği üzere uyumlaştırılmış standartlara uygundur. **Semboller ve piktogramların açıklaması:**

EN388:2016 / A B C D E = Mekanik risklere karşı koruma: A: Aşınma direnci (0 ila 4 performans düzeyleri) B: Bıçak kesiği direnci (0 ila 5 performans düzeyleri) C: Yırtılma direnci (0 ila 4 performans düzeyleri) D: Delinme direnci (0 ila 4 performans düzeyleri) E: TDM ISO EN 13997 kesilme direnci (A`dan F`ye performans düzeyleri)

EN 421:2010 = Radyoaktif kontaminasyonuna karşı koruma sağlar.

EN ISO 374-5:2016 = Bakteri ve mantarlara karşı koruma sağlar, virüslere karşı test edilmemiştir.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Bakteriler, mantarlar ve virüslere karşı koruma

EN ISO 374-1:2016 / Tip A, B veya C / J K L O P S veya T = Kimyasal tehlikelere karşı koruma: Tip A = EN ISO 374-1:2016'daki listede tanımlanan en az 6 kimyasala karşı kimyasal geçirim süresi > 30 dakika Tip B = EN ISO 374-1:2016'daki listede tanımlanan en az üç kimyasala karşı kimyasal geçirim süresi > 30 dakika Tip C = EN ISO 374-1:2016'daki listede tanımlanan en az bir test kimyasalına karşı kimyasal geçirim süresi > 10 dakika (piktogramın altında kod yoktur) J = n-heptan, K = sodyum hidroksit, %40, L = sülfürik asit, %96, M = nitrik asit, %65, N = asetik asit, %99, O = amonyak, %25, P = hidrojen peroksit, %30, S = hidroflorik asit, %40, T = formaldehit, %37

EN 420:2003 + A1:2009 = Kullanmadan önce lütfen Kullanım Talimatlarını okuyunuz veya daha fazla bilgi için Ansell ile iletişim kurunuz.

0493(PPE) 2797(MD) Onaylanmış Kuruluş Centexbel tarafından (0493) referans numarası altında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirmesi prosedürü uyarınca, MDD 93/42/EEC kapsamında Tıbbi cihaz Sınıf IIa ve 2016/425 Sayılı Avrupa Yönetmeliği kapsamında kategori III risklere karşı koruyan KKD.

UA.TR.116 Ukrayna Bakanlar Kurulunun 2 Ekim 2013 tarihli, №753 sayılı Kararı uyarınca, Onaylanmış Kuruluş "UNI-CERT" LTD'nin (UA.TR.116) referanslı uygunluk değerlendirmesi prosedürüne göre tıbbi cihazlar Teknik Yönetmeliği kapsamında Sınıf IIa tıbbi cihaz olduğu onaylanmıştır.

AB-Tip muayenesi sertifikası (Modül B), Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı olarak AB Tip Uygunluğu (Modül D), Centexbel Belgium tarafından verilmiştir (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Lütfen dikkat: Tüm ürünler her ülkede mevcut değildir. Eldivenler şu boyutlarda mevcuttur: 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 ve 9.52. [1] ENCORE® Latex Ortho ve GAMMEX® Latex Ortho hariç. [2] Yalnızca GAMMEX® Latex için. **Uyarı!** Sağlanan kimyasal direnç verileri, sadece avuç içinden alınan numunelerin laboratuvar koşullarında değerlendirilmesi sonucu elde edilmiştir ve test edilmiş kimyasallarla ilgilidir. Karışım halinde kullanılmaları durumunda sonuçlar farklı olabilir. Kimyasal direnç verileri, işyerindeki korumanın fiili süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farklılaşmayı yansıtmayabilir. Sıcaklık, aşınma ve bozunmaya bağlı olarak işyerindeki koşullar tip testinden farklılaşabileceğinden eldivenlerin amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilmektedir. Koruyucu eldivenler kullanılmış olduklarında, fiziksel özelliklerindeki değişikliklerden dolayı tehlikeli kimyasallara karşı daha az direnç sağlayabilir. Hareketler, takılmalar, ovalamalar, kimyasala temas neticesinde oluşan bozunma vs. fiili kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Korozif kimyasallar için kimyasallara dirençli eldivenlerin seçilmesinde göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktör bozunma olabilir. EN 16523-1:2015 test metoduna göre test edilmiş bulunan kimyasal geçirgenlik verileri ve EN 374-4:2013 test metoduna göre test edilmiş bulunan bozunma verileri talep üzerine verilebilir. Ürünün performansı hakkında daha ayrıntılı bilgiler ve Uygunluk Beyanının bir kopyasını edinmek için lütfen Ansell'e danışınız. AB Uygunluk Beyanını edinmek için lütfen aşağıda gösterilen bağlantıyı kullanınız: www.ansell.com/regulatory **B. Kullanım önlemleri: 1.** Kullanmadan önce; delikler, iğne delikleri veya yırtılmalar gibi herhangi bir hasar veya kusura karşı eldivenleri muayene edin. Eldivenler kullanırken yırtılırsa veya delinirse derhal bertaraf edin. Şüpheniz varsa eldivenleri kullanmayın ve yeni bir çift alın. **2.** Eldivenleri tersyüz etmeyin. **3.** Kimyasal maddelerin, zararsız oldukları düşünüldüğünde bile cilde temas etmemeleri elzemdir. **4.** Kontamine olan eldivenler çıkarılmadan önce temizlenmeli veya yıkanmalıdır. **5.** Kimyasalların manşetten giremeyeceğinden emin olun. **6.** Yırtılma düzeyi 1 veya üstü (EN 388 uyarınca) olan eldivenler, testere dişli bıçaklara karşı korunmak veya hareketli makina parçalarına takılma riski olduğunda kullanılmamalıdır. **7.** Eldivenler açık ateşle temas etmemelidir. **8.** Eldivenler iyonlaşan radyasyona karşı koruma olarak veya çevreleme muhafazaları içinde kullanılmayacaktır. **C. Bileşenleri / Tehlikeli bileşenler - Uyarı:** Doğal kauçuk lateks içeren ürünler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bazı eldivenler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilen hassas kişilerde alerji oluşumuna neden olma potansiyeli taşıdığı bilinen maddeler/bileşenler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Ansell ile irtibata geçiniz. **D. Bakım talimatları - Muhafaza:** Doğrudan güneş ışığından uzakta tutun; serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Ozon kaynaklarından uzak tutun. Eldivenler yukarıda belirtildiği şekilde uygun biçimde muhafaza edilirse performanslarını kaybetmezler ve özelliklerini önemli ölçüde değiştirmeyeceklerdir. Eldivenler yaşlanma veya muhafaza koşullarından etkilenebilecek olursa, son kullanma tarihi paket malzemeleri üzerinde belirtilir. **Temizlik:** Bunlar tek kullanımlık eldivenler olup yıkanmak üzere tasarlanmış olmadıkları gibi yeniden de kullanılamazlar.

ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN MS

SARUNG TANGAN PEMBEDAHAN KEGUNAAN SEKALI ANSELL - KATEGORI IIA

A. Penggunaan - Sarung tangan direka bentuk untuk melindungi tangan terutamanya daripada risiko percikan bahan kimia dan mematuhi selaras piawaian yang ditunjukkan melalui piktogram. **Keterangan simbol & piktogram: símbolos y pictogramas:**

EN388:2016 / A B C D E = Perlindungan daripada risiko mekanikal: A: Rintangan lelasan (tahap prestasi 0 hingga 4) B: Rintangan pemotongan bilah (tahap prestasi 0 hingga 5) C: Rintangan koyakan (tahap prestasi 0 hingga 4) D: Rintangan tusukan (tahap prestasi 0 hingga 4) E: TDM ISO EN 13997 rintangan pemotongan (tahap prestasi A hingga F)

EN 421:2010 = Perlindungan daripada pencemaran radioaktif.

EN ISO 374-5:2016 = Perlindungan daripada bakteria dan kulat, tidak diuji terhadap virus.

VIRUS **EN ISO 374-5:2016 / VIRUS** = Perlindungan daripada bakteria, kulat dan virus

EN ISO 374-1:2016 / Jenis A, B atau C / J K L O P S atau T = Perlindungan daripada bahaya bahan kimia: Jenis A = masa penembusan bahan kimia > 30 minit terhadap sekurang-kurangnya 6 bahan kimia menurut senarai yang dinyatakan dalam EN ISO 374-1:2016 Jenis B = masa penembusan bahan kimia > 30 minit terhadap sekurang-kurangnya tiga bahan kimia menurut senarai yang dinyatakan dalam EN ISO 374-1:2016 Jenis C = masa penembusan bahan kimia > 10 minit terhadap sekurang-kurangnya satu bahan kimia ujian menurut senarai yang dinyatakan dalam EN ISO 374-1:2016 (tiada kod di bawah piktogram) J = n-heptana, K = natrium hidroksida, 40%, L = asid sulfurik, 96%, M = asid nitrik, 65%, N = asid asetik, 99%, O = ammonia, 25%, P = hidrogen peroksida, 30%, S = asid hidrofluorik, 40%, T = formaldehid, 37%

EN 420:2003 + A1:2009 = Sila rujuk kepada Arahan untuk Penggunaan, sebelum menggunakan sarung tangan ini, atau hubungi Ansell untuk maklumat lanjut.

0493(PPE) 2797(MD) Peranti Perubatan Kelas IIa di bawah MDD 93/42 / EEC dan PPE yang melindungi daripada risiko kategori III di bawah Peraturan Eropah 2016/425 di bawah prosedur penaksiran pematuhan oleh Badan Pematuhan Centexbel, dengan rujukan (0493)

UA.TR.116 Peranti perubatan Kelas IIa di bawah Peraturan Teknikal pada peranti perubatan, yang diluluskan oleh Dekri Kabinet Menteri Ukraine 753 pada 2 Oktober 2013 di bawah prosedur penilaian pematuhan oleh Badan Pematuhan "UNI-CERT" LLC, dengan rujukan (UA.1TR.116)

Sijil pemeriksaan Jenis EU (Modul B), Pematuhan EU bagi jenis berdasarkan jaminan kualiti proses pengeluaran (Modul D) oleh Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde. Nota: Tidak semua produk bolah didapati di setiap negara. Sarung tangan boleh didapati dalam saiz 5.51, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 dan 9.52. [1] Kecuali ENCORE® Latex Ortho dan GAMMEX® Latex Ortho. [2] Hanya untuk GAMMEX® Latex. **Amaran!** Data rintangan bahan kimia yang dibekalkan, telah dinilai di bawah keadaan makmal daripada sampel yang diambil dari tapak tangan sahaja dan berkaitan hanya dengan bahan kimia yang diuji. Ia boleh berbeza sekiranya digunakan dalam satu campuran. Data rintangan bahan kimia mungkin tidak membayangkan tempoh perlindungan sebenar di tempat kerja dan pembezaan di antara campuran dan bahan kimia tulen. Adalah disyorkan untuk memeriksa sarung tangan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan kerana keadaan di tempat kerja mungkin berbeza daripada jenis ujian yang bergantung pada suhu, lelasan dan degradasi. Apabila digunakan, sarung tangan perlindungan mungkin memberikan kurang rintangan terhadap bahan kimia berbahaya disebabkan perubahan dalam sifat fizikal. Pergerakan, pengoyakan, penggosokan, degradasi yang disebabkan oleh sentuhan bahan kimia dan-sebagainya boleh mengurangkan masa penggunaan sebenar dengan ketara. Bagi bahan kimia mengakis, degradasi boleh menjadi faktor paling penting untuk dipertimbangkan dalam pemilihan sarung tangan tahan bahan kimia. Data penelapan bahan kimia, seperti diuji menurut kaedah ujian EN 16523-1:2015 dan data degradasi, yang diuji menurut kaedah ujian EN 374-4:2013, boleh didapati atas permintaan. Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang prestasi produk dan satu salinan Conformity Declaration (Pengisytiharan Pematuhan), sila rujuk kepada Ansell. Bagi mendapatkan Pengisytiharan Pematuhan-EU, sila gunakan pautan seperti yang ditunjukkan di bawah ini: www.ansell.com/regulatory **B. Langkah perlindungan semasa penggunaan: 1.** Sebelum penggunaan, periksa sarung tangan untuk sebarang kecacatan atau ketidaksempurnaan misalnya lubang, lubang jarum dan koyak. Segera buang sarung tangan yang koyak atau bocor semasa ia digunakan. Jika ragu-ragu, jangan gunakan sarung tangan itu, dapatkan yang baharu. **2.** Jangan terbalikkan sarung tangan. **3.** Pastikan semua bahan kimia tidak terkena kulit walaupun bahan kimia itu dianggap tidak berbahaya. **4.** Sarung tangan yang tercemar perlu dicuci atau dibasuh sebelum ditanggalkan. **5.** Pastikan bahan kimia tidak masuk melalui manset. **6.** Sarung tangan yang mempunyai tahap koyak 1 atau ke atas (menurut EN 388) tidak digunakan untuk perlindungan daripada bilah bergerigi atau apabila terdapat risiko tersangkut dengan bahagian mesin yang bergerak. **7.** Sarung tangan tidak boleh terkena nyalaan terbuka. **8.** Sarung tangan tidak boleh digunakan sebagai perlindungan daripada sinaran mengion atau pun digunakan di dalam kotak penyekatan. **C. Ramuan / Ramuan berbahaya:** Sesetengah sarung tangan mungkin mengandungi ramuan yang diketahui menjadi punca alahan kepada orang yang sensitif, yang boleh mengakibatkan kerengsaan dan/atau tindak balas sentuh alahan. Jika berlaku tindak balas alahan, segera dapatkan rawatan perubatan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Ansell. **D. Panduan penjagaan - Penyimpanan:** Jauhkan daripada pancaran terus cahaya matahari; simpan di tempat yang dingin dan kering. Jauhkan daripada sumber ozon. Jika sarung tangan disimpan dengan betul, seperti yang dinyatakan di atas, ia tidak akan kehilangan prestasi dan tidak akan mengubah ciri-ciri sarung tangan dengan ketara. Jika sarung tangan boleh terjejas oleh penuaan atau penyimpanan, tarikh luput dinyatakan pada bahan pembungkusan. **Pembersihan:** Sarung tangan ini adalah untuk kegunaan sekali sahaja dan tidak dicadangkan untuk dibasuh dan juga diguna semula.